

DESCRIPTIF QUANTITATIF

Affaire : 21008 Rénovation de locaux publics en cabinet Infirmier et Ostéopathe - DCE

Lot n°3 : PLATRERIE

| Désignation | Unité | Quantité | Prix unit. | Montant HT |
|--|-------|----------|------------|------------|
| 3.1 CLOISON DE DOUBLAGE dont FINITIONS | | | | |
| 3.1.1 Contre-cloison isolée 140mm sur rail dont échafaudage Contre cloison de plaque de plâtre sèche de 13mm type placostyl BA13 Placoplâtre ou simil sur rail et montants M48 entraxe 60 maxi scellés en sol ou sous lambourrage + laine de verre semi-rigide 120mm avec Pare vapeur GR32 R=3.75 dont pare-vapeur scellée par étoiles et adhésifs contre le mur, finition bande papier 3 passes au Map Localisation: <i>Cloison revêtue de faïence impactées par les déposes (bureau / Kitchenette existante)</i> | m² | 9,20 | | |
| 3.2 CLOISON DE DIVISION dont FINITIONS | | | | |
| 3.2.1 Cloison phonique 100 mm sur rail dont échafaudage Cloison 4 parements de plâtre sèche de 13mm en BA13 Placoplâtre ou simil vissés sur rail et montants galva M48 entraxe 40cm avec insertion d'un isolant 40mm type PAR comp finition bande papier enduite 3 passes au Map toute suggestion de remplacement par une cloison phoniquement équivalente type 2 parements de 25mm Duotech de Knauff ou simil Localisation: <i>Tout local sauf bureau / détente</i> | m² | 30,23 | | |
| 3.2.2 PV pour encastrement PV pour double sciage rectiligne vertical de cloison de doublage existante et encastrement des extrémités de cloison de 10mm pour rupture de pont phonique compris bande papier 3 passes au Map Localisation: <i>Toute extrémité de nouvelle cloison / suppression pont phonique Toute cloison de séparation en percussion de doublage</i> | U. | 4,00 | | |
| 3.2.3 PV pour renfort en cloison / barre d'appui Renfort par rail ou lambourde bois entre parement suivant plan de réservation du lot plomberie ou équipement de cuisine Localisation: <i>En cloison de distribution de 100 mm / barre d'appuis dans WC PMR</i> | U. | 1,00 | | |
| 3.2.4 Cloison 72/48 sur rail dont échafaudage Cloison 2 parements de plâtre sèche de 13mm en BA13 hydro Placoplâtre ou simil vissés sur rail et montants galva M48 entraxe 40cm avec polyane & étanchéité en pied suivant réglementation en milieu humide comp finition bande papier enduite 3 passes au Map Localisation: <i>Détente / Bureau dont imposte placard</i> | m² | 2,40 | | |
| 3.2.5 PV pour habillage décompression PV pour habillage d'angle en plaque sèche type BA13 de placoplâtre ou similaire à visser sur rail Galva M48 compris finition bande de papier enduite 3 passes | U. | 1,00 | | |

DESCRIPTIF QUANTITATIF

Affaire : 21008 Rénovation de locaux publics en cabinet Infirmier et Ostéopathe - DCE

Lot n°3 : PLATRERIE

| | | | | |
|--|----|------|--|--|
| Localisation: <i>Angle de cloison paillasse Kitchenette Détente</i> | | | | |
| 3.3 DIVERS dont FINITIONS | | | | |
| 3.3.1 Jambage support de paillasse Carreau de plâtre de 5cm l=60cm - H=77cm compris joints soignés et poncés dont tranche enduite | | | | |
| Localisation: <i>Paillasse kitchenette de détente</i> | U. | 1,00 | | |
| 3.3.2 Angles plastiques Forfait pour angles plastiques armés sur tout angle saillant | | | | |
| Localisation: <i>Tout angle saillant de toute cloison</i> | F. | 1,00 | | |
| 3.4 DOUCHE A L'ITALIENNE | | | | |
| 3.4.1 Siphon de sol diamètre 250mm Siphon de sol extra plat en PVC ou inox à coller sur attente du maçon dans l'épaisseur de la chape | | | | |
| Localisation: <i>Dans WC PMR</i> | U. | 1,00 | | |
| 3.4.2 Fixatif + Etanchéité sol Badigeon d'un fixatif et d'une étanchéité spécifique par application d'un enduit spécifique équivalent type SPEC en 2 couches croisées après primaire d'accrochage et pose de bandes de fibres armées sur tout angle de cloisons et de sol compris toute suggestion de remplacement par une natte d'étanchéité composite en polyéthylène nervurée revêtue d'un feutre non tissé type KERDI 200 de Schluter systems ou simil dont relevé en périphérie | | | | |
| Localisation: <i>Emprise douche dans WC PMR</i> | m² | 1,50 | | |
| 3.4.3 Fixatif + Etanchéité cloisons Badigeon d'un fixatif et d'une étanchéité spécifique par application d'un enduit spécifique équivalent type SPEC en 2 couches croisées après primaire d'accrochage | | | | |
| Localisation: <i>Périphérie de la douche sur 3 côtés</i> | m² | 7,00 | | |
| 3.4.4 Grès émaillé émaillé 5/5 anti-glissant ép. 8.3mm Fourniture seule grès émaillé couleur au choix U3P3-E3C2 1er choix type Grao Fino réf Mate Estruturado de Pavigrés ou simil | | | | |
| Localisation: <i>Emprise de la douche</i> | m² | 2,00 | | |
| 3.4.5 Pose scellée sur chape avec pente pointe de diamant Chape ciment dosée 350 Kg CEMII/m³ à lisser en forme de pointe de diamant et scellement des grès 5/5 avec joint type Cermijoint de Desvres ou similaire | | | | |
| Localisation: <i>Idem</i> | m² | 1,50 | | |

DESCRIPTIF QUANTITATIF

Affaire : 21008 Rénovation de locaux publics en cabinet Infirmier et Ostéopathe - DCE

Lot n°3 : PLATRERIE

| | | | |
|---|-------|--|--|
| 3.5 FAIENCE MURALE | | | |
| 3.5.1 Fourniture seule grès émaillé couleur 1er choix | | | |
| Fourniture seule de grès émaillé U3P3 15/15 couleur au choix en bandeau de 60cm, gamme Aguardela de Pavigrès ou simil | | | |
| Localisation: | | | |
| <i>WC PMR : h=2m sur 3 côtés + crédence lave main sur 2 côtés</i> | | | |
| <i>Kitchenette sur 3 côtés</i> | | | |
| m² | 11,00 | | |
| 3.5.2 Pose de faïence | | | |
| Pose collée faïence et grès avec joints blancs soignés type Cermafix de Desvres ou simil | | | |
| Localisation: | | | |
| <i>Faïence</i> | | | |
| m² | 9,58 | | |
| 3.5.3 Angles armés | | | |
| Forfait pour scellement rectiligne d'angles plastiques armés sur tout angle faïencé | | | |
| Localisation: | | | |
| <i>Tout angle de cloison avec faïence</i> | | | |
| F. | 1,00 | | |
| MONTANT H.T. En Euros | | | |
| T.V.A. 20,00% | | | |
| MONTANT T.T.C. En Euros | | | |

DESCRIPTIF QUANTITATIF

Affaire : 21008 Rénovation de locaux publics en cabinet Infirmier et Ostéopathe - DCE

Lot n°3 : PLATRERIE

| VARIANTES | Unité | Quantité | Prix unit. | Montant HT |
|---|-------|----------|------------|------------|
| 3.6 PSE : OPTIONS ALEATOIRES | | | | |
| 3.6.1 Remplacement tapis structuré alu trafic intense 150 x 150 Tapis sur mesure d'entrée professionnel à profils aluminium en brosse et caoutchouc type Top Clean High 42 de Geggus ou simil Localisation: <i>Entrée</i> | U. | 1,00 | | |
| 3.6.2 Faïence sur tranche de jambage H=77cm Fourniture et pose de faïence 15/15 avec couleur au choix U2SP2 type Pavigrès Aguarda gamme Brilho ou similaire compris joints et baguette d'angle armée Localisation: <i>Sur tranche de jambage sous paillasse kitchenette détente pour meilleure finition dans l'attente d'éventuels placards</i> | U. | 1,00 | | |
| 3.6.3 Surbot carrelé pour continuité de plinthes Coffrage coulage en béton soigné ou scellement de matériaux rigides type Wedi ou simil avec collage de plinthes en périphérie et carrelage en tête dont joints compris toute suggestion de finition Localisation: <i>Lave main si tuyauteries non encastrées (évacuation comme distribution)/continuité de plinthe pour hygiène</i> | U. | 1,00 | | |
| MONTANT H.T. En Euros | | | | |
| T.V.A. 20,00% | | | | |
| MONTANT T.T.C. En Euros | | | | |

Fait à

le

(cachet)