

DESCRIPTIF QUANTITATIF

Affaire : 21008 Rénovation de locaux publics en cabinet dentaire - DCE

Lot n°2 : MENUISERIES

Désignation	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant HT
2.1 PREPARATION (visite in situ exigée)				
2.1.1 Dépose et repose de placard dont agencements				
Dépose des panneaux, rails et agencements <u>avant intervention du maçon</u> , rapatriement en atelier après protection sous film plastique et repose après cloisons du plâtrier				
Localisation:				
Placard sas chasseur via le soin 1 (200 x 273)				
Placard 3ème Age via l'accueil (250 x 273)				
Placard MAM via le soin 2 (231 x 273)	U.	3,00		
2.2 PORTES INTERIEURES dont béquillage				
2.2.1 Bloc porte isophonique 93/204 Rw29				
Bloc porte 60mm à âme pleine parement plan prépeint 2 faces sur cadre en bois exotique 110/58 avec cochonnet de recouvrement, de cloison de 100, équipé d'un oculus diam 400 vitré Pyrobel type Phone 28 Malerba ou simil, avec 4 paumelles 160/80, plinthe par rainure et joint à lèvres & joints isophoniques intumescents qualité feu collé en usine équipé de quincaillerie nylon antibactériale type Normbau ou simil à rosace avec gâche compris mise en jeu				
Localisation:				
Soins 1, 2 et 3				
Bureau	U.	4,00		
2.2.2 Bloc porte isophonique 93/204 19 DB				
Bloc porte 60mm à âme pleine parement plan prépeint 2 faces sur cadre en bois exotique 110/58 avec cochonnet de recouvrement de cloison de 100 équipé de 4 paumelles 160/80, plinthe à rainure et joint à lèvres isophonique, de quincaillerie nylon antibactériale type Normbau ou simil à rosace avec gâche et verrou de condamnation intérieure compris mise en jeu				
Localisation:				
WC PMR	U.	1,00		
2.2.3 Bloc porte pleine anti-radiation avec oculus 93/204				
Bloc porte 65mm à âme pleine avec oculus verre plombé et insertion d'une feuille de plomb de 2mm à parement lisse prépeint 2 faces sur cadre en bois exotique 110/58 avec cochonnet de recouvrement de cloison de 100 équipé de 4 paumelles renforcées 160/80 et d'une quincaillerie à rosace, type Normbau nylon blanc antibactériale ou simil avec gâche et serrure à canon européen pour passe général compris mise en jeu				
Localisation:				
Pano	U.	1,00		
2.2.4 PV pour réservation de contacteur				
PV pour réservation dans cadre de porte plombée via le contacteur fourni et préparé par l'électricien				
Localisation:				
Porte plombée de pano	U.	1,00		

DESCRIPTIF QUANTITATIF

Affaire : 21008 Rénovation de locaux publics en cabinet dentaire - DCE

Lot n°2 : MENUISERIES

<p>2.2.5 Bloc-porte 93/204 vitré sécurit dont béquillage Porte vitrée type Clarit ou simil en verre sécurit sur cadre sapin à recouvrement 110/58 pour cloison de 100, équipé de 2 paumelles 160/80 & quincaillerie nylon blanc anti bactériel type Normbau ou similaire avec gâche à serrure à canon européen pour passe général Localisation: <i>Stérilisation (éclairage naturel indirect sur extrémité de couloir)</i></p>	U.	1,00		
<p>2.2.6 Châssis à galandage pour porte 93/204 Ensemble mono-bloc composé d'un contre-châssis type Ermetika ou simil sur cadre acier galva prêt à poser sur un rail à encastrer en cloison de 100 comp tout accessoire assorti de fixations, de coulisses, roulettes et de guidage Localisation: <i>Détente / Accueil (pose comprise en coordination avec le plâtrier)</i></p>	U.	1,00		
<p>2.2.7 Porte pleine 93/204 pour galandage avec condamnation Bloc porte à âme 40mm pleine et parement plan prépeint 2 faces type Isoplane ou simil équipé de quincaillerie encastrée en nylon blanc avec "attrape doigt" antibactériel à condamnation par verrou type Norbau ou similaire compris mise en jeu Localisation: <i>Idem</i></p>	U.	1,00		
<p>2.2.8 Moulure couvre joint Couvre joint sapin ou médium à clouer coller sur cloison et chassis de galandage 2 côtés Localisation: <i>Idem</i></p>	ml	10,00		
<p>2.2.9 Bloc porte alvéolaire 73/204 Bloc porte à âme 40mm alvéolaire et parement plan prépeint 2 faces type Isoplane ou simil 80/58 sur cadre sapin avec cochonnet de recouvrement de cloison de 70mm équipé de quincaillerie nylon blanc antibactériel type Norbau ou similaire à rosace avec gâche et verrou de condamnation intérieure compris mise en jeu Localisation: <i>WC de la Détente</i></p>	U.	1,00		
<p>2.2.10 Butée de porte ordinaire Butées de portes en nylon diamètre 40mm avec arêtoir polyuréthane à sceller au sol voire en mur Localisation: <i>Tout bloc porte hors galandage</i></p>	U.	8,00		
<p>2.2.11 Ferme porte à crémaillère Ferme-porte CF 1/2H type Gèze ou simil à bras hydraulique galva réglable en continu en 3 phases indépendantes avec freinage et retardement à la fermeture type Gèze ou simil Localisation: <i>Pano, WC PMR, Soins 1 2 3 et bureau</i></p>	U.	6,00		

DESCRIPTIF QUANTITATIF

Affaire : 21008 Rénovation de locaux publics en cabinet dentaire - DCE

Lot n°2 : MENUISERIES

2.3 DIVERS			
2.3.1 Film opacifiant			
Encollage (sans pli ni bulle), après nettoyage dégraissage de la vitre, de film autocollant type Reflectiv ou simil résistant aux UV pour occultation visuelle (aspect opale ou granité)			
Localisation:			
<i>Fenêtres WC PMR et Stérilisation</i>			
<i>Porte-fenêtre (hors imposte) Soin 1</i>			
	m²	6,10	
2.3.2 Clastra décoratif 80/280			
Ensemble en sapin raboté sur cadre rigide en huisserie bois de 58mm composé de lames 50/10mm verticales à claire voie (espacement 20mm maxi) sans fixation apparente à sceller coller contre cloison et sur chape compris toute suggestion de reprise en charpente			
Localisation:			
<i>Attente / Entrée (promiscuité WC PMR)</i>			
	U.	1,00	
2.3.3 Habillage bois à claire voie sur cloison			
Liteaux rabotés 40/20 fixés horizontalement sur tranche à claire-voie entraxe 4cm filant sans coupe intermédiaire à fixer en saillie de cloison plâtre sans fixation apparente			
Localisation:			
<i>Façade comptoir d'accueil côté hall (protection et esthétique)</i>			
	m²	1,56	
2.3.4 Comptoir droit LC 100 x 40 x 3 cm			
Panneau de hêtre ou hêtre raboté en lamellé-collé épaisseur 30mm arrêtes chanfreinées à visser sans joint ni fixation apparente sur cloison du plâtrier compris PV pour extrémités et champs arrondis			
Localisation:			
<i>Comptoir accueil (passe document)</i>			
	ml	1,20	
2.3.5 Paillasse LC sur mesure 160 / 90 cm			
Panneau de hêtre ou hêtre raboté en lamellé collés épaisseur 30mm compris PV pour champs arrondis et pour réservation de prises pour carottage à visser sans joint ni fixation apparent sur cloisons du plâtrier			
Localisation:			
<i>Plan PMR de l'accueil (débord de 30 cm façade)</i>			
	U.	1,00	
2.3.6 Plan de travail stratifiée l=65cm dont réservation			
Panneau de particules épaisseur 32mm type Egger ou simil, couleur au choix dans la gamme imitation bois avec champs arrondi et plaque à visser coller sur jambages et cloisons du plâtrier compris PV pour découpe pour évier et plaque de cuisson			
Localisation:			
<i>Stérilisation et Kitchenette détente</i>			
	ml	9,40	
2.3.7 Etagères sous plan de travail			
Plateau aggloméré de 19mm mélaminé blanc 2 faces dont protection de tranche en U PVC à fixer sur taquets rigides en résine aux jambages et cloisons de plâtrier			
	m²	11,28	

DESCRIPTIF QUANTITATIF

Affaire : 21008 Rénovation de locaux publics en cabinet dentaire - DCE

Lot n°2 : MENUISERIES

<p><u>Localisation:</u> <i>Sur 2 hauteurs</i></p>				
<p>2.3.8 Plinthes sapin Plinte sapin rabotée chanfreinée de 7.5cm sans noeud compris <u>toute coupe d'onglet soignée</u> dans les angles <u>Localisation:</u> <i>En pied de toute cloison</i></p>	m²	138,41		
<p>2.4 SOUS PLAFOND PHONIQUE dont échafaudage 2.4.1 Plafond suspendu blanc 60/60 en pose droite Plafond suspendu en plaques 60/60 épaisseur 22mm de laine de verre compressée avec voile décoratif blanc en sous face type Tonga acoustished A ou similaire sur ossature apparente laquée blanche T24 compris entretoise, cornière, porteurs assortis ou conservés entraxe 120cm suspendus au plancher ou lambourrage bois <u>Localisation:</u> <i>Tout local</i></p>	m²	130,96		
<p>2.4.2 PV pour modification des porteurs conservés PV pour changement de sens, complément ou reprise de porteurs de sous plafond existants <u>Localisation:</u> <i>Tout local suivant nouvelles cloisons et nouvel aménagement / configuration des porteurs originels conservés)</i></p>	U.	130,96		
<p>2.4.3 PV pour renfort / scialytique PV pour reprise sur charpente voire lambourrage d'un support à solidement ancrer et visser compris toute suggestion pour éviter l'arrachement <u>Localisation:</u> <i>Au droit de l'éclairage scialytique au dessus des fauteuils des soins</i></p>	U.	3,00		
<p>2.5 PLACARDS 2.5.1 Placard 319/273 Ensemble de 3 vantaux coulissants en panneau mélaminé toute face blanc sur rails de guidage laqué blanc modèle Sogalissimo Sogal ou simil comp accessoires de coulisse et de fixation dont lisse haute/plafond et plinthes médium ou sapin en butée latérale (surépaisseur de plinthes) <u>Localisation:</u> <i>Soins 3</i></p>	U.	1,00		
<p>2.5.2 Placard 302/273 Ensemble de 2 vantaux coulissants en panneau mélaminé toute face blanc sur rails de guidage laqué blanc modèle Sogalissimo Sogal ou simil comp accessoires de coulisse et de fixation dont lisse haute/plafond et plinthes médium ou sapin en butée latérale (surépaisseur de plinthes) <u>Localisation:</u> <i>Bureau</i></p>	U.	2,00		

DESCRIPTIF QUANTITATIF

Affaire : 21008 Rénovation de locaux publics en cabinet dentaire - DCE

Lot n°2 : MENUISERIES

2.5.3 Agencement de placard Etagère d'aggloméré 19mm en mélaminé blanc dont protection de tranche en U PVC posé sur taquets rigides voire crémaillère Localisation: <i>Placard (5 hauteurs et 1 à 2 séparations verticales) à agencer suivant besoins spécifiques des utilisateurs</i>					
	m²	12,42			
2.6 SERRURERIE 2.6.1 Grille de ventilation 600 x 900 Grille galvanisée thermolaquée à ailettes fixes à visser (visserie inox) en tableau maçonné, section à confirmer par l'aménageur Localisation: <i>VB Local technique / compresseur (amenée d'air)</i>					
	U.	1,00			
MONTANT H.T. En Euros					
T.V.A. 20,00%					
MONTANT T.T.C. En Euros					

DESCRIPTIF QUANTITATIF

Affaire : 21008 Rénovation de locaux publics en cabinet dentaire - DCE

Lot n°2 : MENUISERIES

VARIANTES	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant HT
2.7 PSE : OPTIONS ALEATOIRES				
2.7.1 Main courante ovoïde Main courante sur corps métallique noyée dans résine ovoïde Ø38mm réf. Aqua Form 38 d'Acrovyn color ou simil thermolaquée couleur au choix à fixer sur console aluminium ergonomique de 74/70mm vissée en cloison compris embout d'extrémité et d'angles articulés dont bague décorative de finition et prolongement préhensible pour les PMR Localisation: <i>Sur la cloison la plus longue périphérique au couloir (1 côté)</i>	ml	7,00		
2.7.2 Lisse formant cimaise/de protection Lisse en médium 200x19mm avec arrêtes chanfreinées à visser et à coller sur cloison ou mur Localisation: <i>Périphérie salle d'attente/dosseret de chaises</i>	ml	8,00		
2.7.3 Pictogramme inox/sanitaires Pictogramme inox de signalétique PMR à coller sur porte (double face), hauteur 150 mm, épaisseur 2mm, type Lacier de 3M ou simil Localisation: <i>Porte WC PMR</i>	U.	1,00		
MONTANT H.T. En Euros				
T.V.A. 20,00%				
MONTANT T.T.C. En Euros				

DESCRIPTIF QUANTITATIF

Affaire : 21008 Rénovation de locaux publics en cabinet dentaire - DCE

Lot n°2 : MENUISERIES

VARIANTES	Unité	Quantité	Prix unit.	Montant HT
2.8 PSE : BANQUE D'ACCUEIL				
2.8.1 Comptoir droit LC Panneau de hêtre ou hêtre rabotté en lamellé-collé épaisseur 30mm arrêtes chanfreinées à visser sans joint ni fixation apparente sur cloison du plâtrier compris PV pour extrémités et champs arrondis Localisation: <i>Comptoir accueil</i>	m²	1,07		
2.8.2 Caisson tiroir 45/39 h=69 Réalisation d'un caisson tiroir 45/39 h69cm sur mesure ou à acheter, puis monter à mettre en place dans la banque d'accueil Localisation: <i>Caisson tiroir (cf détail fourni)</i>	U.	1,00		
2.8.3 Habillage bois à claire voie sur cloison Liteaux rabottés 40/20 fixés horizontalement sur tranche à claire-voie entraxe 4cm filant sans coupe intermédiaire à fixer en saillie de cloison plâtre sans fixation apparente dont verre dit flute compris Localisation: <i>Façade comptoir d'accueil côté hall (protection et esthétique)</i>	m²	1,73		
MONTANT H.T. En Euros				
T.V.A. 20,00%				
MONTANT T.T.C. En Euros				

Fait à

le

(cachet)