

DESIGNATION	ENTREPRISE	PLAN DE REFERENCE	Format	Requ le
Architecte	Cabinet TRAVERSIER	R+2 - TOITURE	PDF-DWG	18.01.23
Ascenseur				
Plomberie / Sanitaires				
V.M.C.				
Electricité				
Portes de garages				
Etanchéité				
Serrurerie				
Menuiseries Ext.				
Menuiseries Int.				
Charpente				

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Application des Eurocodes, DTU, Normes et autres documents en vigueur.
- Zonage sismique suivant decret du 22/10/2010 : Zone 3 - Catégorie d'importance II
- Ouvertures des fissures suivant article 7.3 Eurocode 2
- Taux de travail du sol = 2 Bars (E.L.S.) - Classe B
- Echelles : Plan 1/50 - Détails 1/20
- Béton C16/20 $f_{ck} \geq 16$ Mpa (Gros béton, béton de propreté)
- Béton C25/30 $f_{ck} \geq 25$ Mpa
- Béton C30/37 $f_{ck} \geq 30$ Mpa
- Béton isolant : LC 25/28 $f_{ck} = 25$ Mpa
- Classe XC1 : Ensemble des éléments hors ceux nécessitant du XF1
- Classe XF1 : Eléments verticaux exposés et soumis à des cycles de gel/dégel
- Classe XF3 : Eléments horizontaux exposés et soumis à des cycles de gel/dégel
- Aciers H.A. et T.S. $f_{yk} = 500$ Mpa - Classe aciers B
- Enrobages = 3 cm mini
- Profilés métalliques S235
- Plats collés Métal Fe E360 + Résine Epoxy
- Lamelles CARBONE S&P FRP 150/2000
NOTA :
Ce plan ne concerne que la structure. L'entreprise devra impérativement se servir des plans de l'architecte et signaler les éventuelles non concordances. Les plans ne peuvent être ni modifiés,ni reproduits,ni utilisés pour d'autres ouvrages sans l'accord de leur auteur.

LEGENDE

	Mur Béton Armé		Mur Existant	M = Massif	T = Tirant
	Mur Béton isolant		Chainages Verticaux	Lg = Longrine	L = Linteau
	Mur Bloc ALKERN		Structure niveau supérieur sur niveau courant	P = Pilier	C = Console
	Mur Thermopierre		Surcharges	S = Poutre	Cb = Corbeau
	Mur Briques		Départ Poutre Voile	Bn = Bande noyée	
	Pilier		att. CV		Dv = Départ de voile
	att. P		att. CV		V = Voile
				Gc = Garde-corps	
				Bd = Bandeau	
				Re = Relevé	

NOTA : Important: Bloc ALKERN 20 cm

NOTA : niveau fini RdC ±0.00 = NGF 116.50

Renforts au droit des ouvertures et abouts de murs

Semelles de fondations

DÉTAIL D'ANGLES

CROISEMENTS

Jonctions de chainages

Chainages de dalle

Croisements mini 57 cm entre chainages chainages et linteaux,chainages et sommiers

Protection pour armatures en attentes

Piliers

Murs

Attentes pour murs banchés et poutres

ENROBAGE DES ATTENTES DE POTEAUX: 5 cm

ENROBAGE DES ACIERS : 3 cm

Etude et Dimensionnement de Structure
Béton Armé, Bâtiment et Génie Civil

SIEGE SOCIAL
2 Allée du Parmelan - ZA de la Bouvarde
74370 Epagny-Metz-Tessy
Téléphone : 04.50.10.69.44 / mail : eds74@bureau-eds.fr
site internet: www.eds-beton-arme.com

AGENCE AUVERGNE
La Pardieu - 1 Rue Patrick Depailler
63000 Clermont Ferrand
Téléphone : 04.73.28.30.01
mail : eds63@bureau-eds.fr

Plan n° : 161

Dossier : DCE

Dessiné par : S. VIOLEAU

Avenue de LYON

Construction de 8 Logements

07500 - Guilhaerand Granges

BAT. B - Principe de charpente

Ensemble

Maitre d'Ouvrage : IMMOBILIERE VALRIM 26 - Valence Tel : 04.75.44.04.77	Architecte : Cabinet TRAVERSIER 26 - Valence Tel : 04.75.40.19.01
Bureau de controle : ALPES CONTROLES 26 - Valence Tel : 04.75.82.90.34	Entreprise :

MODIFICATIONS		
Indice	Date	Objet
-	15.02.23	1 ère diffusion
A		
B		
C		
D		