

Fondations-Plancher bas RDC

As Semelles -1.20 (TF à -0.90 mini)

LEGENDE

P : Poteaux
A : Poutres (T : As poutre = As dalle)
L : Linteaux
BN : Bandes noyées
RE : Relevés
P/V : Poutres Voiles
TPV : Talons de poutres voiles
S : Semelles isolées
SF : Semelles filantes
M : Massifs béton
T : Tâles de pleux
LG : Longrines
LGR : Longrines de redressement
GB : Gros béton
F : Fût BA

Niveau fini (en m)
Niveau brut (en m)
Epaisseur dalle (en cm)
Sens de portée de dalle

Voie BA
Agglos creux
Agglos pleins
Bandes noyées (BN)
Poutres, linteaux
Poteaux
Impact étage supérieur
Radisseur (PC 12x12)
Attentes Poteaux/Radisseurs
Etage Supérieur

Les hauteurs d'atelles, de seuils, et de portes sont données par rapport au niveau fini de la zone concernée.

Synthese structurelle

Niveau ±0.00 = +0.10 NGF

Voies Extérieures et Intérieures en Béton Armé epr18cm

Châînages 18 x H1 plancher sur tous les voiles portant un plancher.

Dalle Basse RDC en plancher Poutrelles Hourdis Isolants.

