



Commune de Draguignan

Création de logements dans une ancienne trésorerie

Nomenclature menuiseries extérieures et intérieures i3



Réf.	Implantation sur plans en annexe	Menuiserie existante conservée	Menuiserie neuve	sens ouverture	Caractéristiques du composant	Modèle serrure	Canon avec cylindre de sûreté	Ferme porte	Viseur optique	Coté intérieur	Coté extérieur	Observation
	<b>Menuiseries extérieures</b>											
	<b>Façade Ouest - Portes fenêtres vitrées en bois</b>											
ME37	R+1		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 159 x 273ht composé de 3 vantaux 2 ouvrants (ouverture à la française) et 1 fixe, ainsi qu'une imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME41	R+1		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 101 x 277ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME61	R+2		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 95 x 273ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME65	R+2		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 100 x 279ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME84	R+3		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 102 x 283ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME88	R+3		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 99 x 284ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air



Commune de Draguignan

Création de logements dans une ancienne trésorerie

Nomenclature menuiseries extérieures et intérieures i3



Réf.	Implantation sur plans en annexe	Menuiserie existante conservée	Menuiserie neuve	sens ouverture	Caractéristiques du composant	Modèle serrure	Canon avec cylindre de sûreté	Ferme porte	Viseur optique	Coté intérieur	Coté extérieur	Observation
	<b>Façade Ouest - Fenêtres vitrées en bois</b>											
ME13	RDC		X	Ouverture à la française	Fenêtre vitrée en bois de 100x 123ht de 2 vantaux ouverture à la française. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404 Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME15	RDC		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 111 x 219ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404 Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME17	RDC		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 101 x 226ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME33	R+1		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre 4 vantaux en bois vitré de 241 x 170ht. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. L'ensemble est composé de : o1 fenêtre 2 vantaux ouverture à la française de 130 x 170ht o2 châssis ouvrants, tirant gauche de 54 x 170ht chacun Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME34, ME35	R+1		X	Ouverture à la française	Fenêtre vitrée en bois de 95 x 123ht de 2 vantaux ouverture à la française. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME36	R+1		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 93 x 184ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air



Commune de Draguignan

Création de logements dans une ancienne trésorerie

Nomenclature menuiseries extérieures et intérieures i3



Réf.	Implantation sur plans en annexe	Menuiserie existante conservée	Menuiserie neuve	sens ouverture	Caractéristiques du composant	Modèle serrure	Canon avec cylindre de sûreté	Ferme porte	Viseur optique	Coté intérieur	Coté extérieur	Observation
ME38	R+1		X	Ouverture à la française	Fenêtre vitrée en bois de 99 x 100ht de 2 vantaux ouverture à la française. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME39	R+1		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre 3 vantaux en bois vitré de 179 x 171ht. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. L'ensemble est composé de : o Fenêtre 2 vantaux ouverture à la française de 125 x 171ht o Châssis ouvrants, de 54x171ht Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME40	R+1		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 102 x 202ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME58, ME59	R+2		X	Ouverture à la française	Fenêtre vitrée en bois de 95 x 123ht de 2 vantaux ouverture à la française. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME60	R+2		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 93 x 184ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME62	R+2		X	Ouverture à la française	Fenêtre vitrée en bois de 99 x 100ht de 2 vantaux ouverture à la française. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME56	R+2		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 104 x 207ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air



Commune de Draguignan

Création de logements dans une ancienne trésorerie

Nomenclature menuiseries extérieures et intérieures i3



Réf.	Implantation sur plans en annexe	Menuiserie existante conservée	Menuiserie neuve	sens ouverture	Caractéristiques du composant	Modèle serrure	Canon avec cylindre de sûreté	Ferme porte	Viseur optique	Coté intérieur	Coté extérieur	Observation
ME57	R+2		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 104 x 207ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME63	R+2		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 101 x 202ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME64	R+2		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 99 x 202ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME79	R+3		X	Ouverture à la française	Fenêtre vitrée en bois de 109 x 152ht de 2 vantaux ouverture à la française. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME80	R+3		X	Ouverture à la française	Fenêtre vitrée en bois de 105 x 152ht de 2 vantaux ouverture à la française. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME81	R+3		X	Ouverture à la française	Fenêtre vitrée en bois de 93 x 152ht de 2 vantaux ouverture à la française. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME82	R+3		X	Ouverture à la française	Fenêtre vitrée en bois de 93 x 152ht de 2 vantaux ouverture à la française. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME83	R+3		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 102 x 283ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air



Commune de Draguignan

Création de logements dans une ancienne trésorerie

Nomenclature menuiseries extérieures et intérieures i3



Réf.	Implantation sur plans en annexe	Menuiserie existante conservée	Menuiserie neuve	sens ouverture	Caractéristiques du composant	Modèle serrure	Canon avec cylindre de sûreté	Ferme porte	Viseur optique	Coté intérieur	Coté extérieur	Observation
ME85	R+3		X	Ouverture à la française	Fenêtre vitrée en bois de 99 x 100ht de 2 vantaux ouverture à la française. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME86	R+3		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 97 x 203ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME87	R+3		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 101 x 203ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
	<b>Façade Sud-Est - Portes fenêtres vitrées en bois</b>											
ME19, ME25	R+1		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 116 x 295ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME20, ME21, ME22, ME23, ME24	R+1		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 116 x 295ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME26	R+1		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 116 x 295ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME27	R+1		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 110 x 295ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air



Commune de Draguignan

Création de logements dans une ancienne trésorerie

Nomenclature menuiseries extérieures et intérieures i3



Réf.	Implantation sur plans en annexe	Menuiserie existante conservée	Menuiserie neuve	sens ouverture	Caractéristiques du composant	Modèle serrure	Canon avec cylindre de sûreté	Ferme porte	Viseur optique	Coté intérieur	Coté extérieur	Observation
ME42	R+2		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 115 x 280ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME44, ME45, ME46	R+2		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 115 x 280ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME43	R+2		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 113 x 280ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME47	R+2		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 116 x 280ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME48	R+2		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 106 x 280ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME49	R+2		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 108 x 280ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME50	R+2		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 108 x 280ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air



Commune de Draguignan

Création de logements dans une ancienne trésorerie

Nomenclature menuiseries extérieures et intérieures i3



Réf.	Implantation sur plans en annexe	Menuiserie existante conservée	Menuiserie neuve	sens ouverture	Caractéristiques du composant	Modèle serrure	Canon avec cylindre de sûreté	Ferme porte	Viseur optique	Coté intérieur	Coté extérieur	Observation
	<b>Façade Sud-Est - Fenêtres vitrées en bois</b>											
ME02, ME03	RDC		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 115 x 226ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME05	RDC		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 114 x 225ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME06	RDC		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 151 x 225ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME66, ME72, ME73	R+3		X	Ouverture à la française	Fenêtre vitrée en bois de 112 x 154ht de 2 vantaux ouverture à la française. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME67, ME68, ME69, ME70, ME71, ME74	R+3		X	Ouverture à la française	Fenêtre vitrée en bois de 112 x 154ht de 2 vantaux ouverture à la française. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
	<b>Façade Sud - Fenêtres vitrées en bois</b>											
ME08, ME09, ME11, ME12	RDC		X	Ouverture à la française	Fenêtre vitrée en bois de 91 x 173ht de 2 vantaux ouverture à la française. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME10	RDC		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 141 x 262ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et une allège fixe vitrée (ht allège suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-



Commune de Draguignan

Création de logements dans une ancienne trésorerie

Nomenclature menuiseries extérieures et intérieures i3



Réf.	Implantation sur plans en annexe	Menuiserie existante conservée	Menuiserie neuve	sens ouverture	Caractéristiques du composant	Modèle serrure	Canon avec cylindre de sûreté	Ferme porte	Viseur optique	Coté intérieur	Coté extérieur	Observation
ME28, ME30, ME31	R+1		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 110 x 202ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME29, ME32	R+1		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 110 x 202ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME51	R+2		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 112 x 204ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME52, ME55	R+2		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 109 x 204ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
ME53, ME54	R+2		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 109 x 204ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée (ht imposte suivant pièces graphiques). Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME75, ME77	R+3		X	Ouverture à la française	Fenêtre vitrée en bois de 109x 155ht de 2 vantaux ouverture à la française. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME76	R+3		X	Ouverture à la française	Fenêtre vitrée en bois de 109x 155ht de 2 vantaux ouverture à la française. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-





Commune de Draguignan

Création de logements dans une ancienne trésorerie

Nomenclature menuiseries extérieures et intérieures i3



Réf.	Implantation sur plans en annexe	Menuiserie existante conservée	Menuiserie neuve	sens ouverture	Caractéristiques du composant	Modèle serrure	Canon avec cylindre de sûreté	Ferme porte	Viseur optique	Coté intérieur	Coté extérieur	Observation
ME78	R+3		X	Ouverture à la française	Fenêtre vitrée en bois de 107 x 155ht de 2 vantaux ouverture à la française. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-Réservation entrée d'air
ME79	R+3		X	Ouverture à la française	Fenêtre vitrée en bois de 107 x 155ht de 2 vantaux ouverture à la française. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. Double vitrage	-	-	-	-	Béquille en aluminium laqué	-	-
	<b>Façade Sud-Est - Portes extérieures en bois</b>											
ME01	RDC		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé de porte d'entrée local tiers en bois de 114x301ht composé de : o1: porte d'entrée au local tiers en bois pleine avec moulure. Dimensions porte 114x247ht o1: imposte vitrée fixe de 114x54ht Double vitrage	-	-	X	-	-Bandeau de ventouse	Poignée identique à l'existant	-Barreaudage imposte
ME04	RDC		X	Ouverture à la française	Ensemble menuisé de porte d'entrée local tiers en bois de 139x302ht composé de : o1: porte d'entrée au local tiers en bois pleine avec moulure. Dimensions porte 139x246ht o1: imposte vitrée fixe de 139x56ht Double vitrage	Serrure à 3 points	X	X	-	Poignée identique à l'existant	Poignée identique à l'existant	-Barreaudage imposte
	<b>Façade Ouest - Menuiseries extérieures en acier</b>											
ME14	RDC		X	Poussant gauche	Ensemble menuisé de porte tiercée pleine en acier thermolaqué de 150 x 319ht composé de : o1: porte tiercée pleine pour accès à la terrasse de 150 x 240ht o1: imposte vitrée fixe de 150 x 80ht. Teinte 404. Double vitrage	Serrure antipanique barre 3 points latéraux	X	X	-	Barre antipanique	Poignée bouton fixe à condamnation par clé	-
ME16	RDC		X	Poussant gauche	Ensemble menuisé vitré de porte extérieur en acier thermolaqué de 117x 320ht composé de : o1: porte vitrée de 117 x 235ht o1: imposte vitrée fixe de 117 x 86ht. Teinte 404. Double vitrage	Serrure antipanique barre 3 points latéraux	X	X	-	Barre antipanique	Poignée bouton fixe à condamnation par clé	-Réservation entrée d'air



Commune de Draguignan

Création de logements dans une ancienne trésorerie

Nomenclature menuiseries extérieures et intérieures i3



Réf.	Implantation sur plans en annexe	Menuiserie existante conservée	Menuiserie neuve	sens ouverture	Caractéristiques du composant	Modèle serrure	Canon avec cylindre de sûreté	Ferme porte	Viseur optique	Coté intérieur	Coté extérieur	Observation
ME18	RDC		X	Poussant droit	Ensemble menuisé vitré de porte extérieur en acier thermolaqué de 109x 318ht composé de : o1: porte vitrée de 109 x 233ht o1: imposte vitrée fixe de 109 x 85ht. Teinte 404. Double vitrage	Serrure antipanique barre 3 points latéraux	X	X	-	Barre antipanique	Poignée bouton fixe à condamnation par clé	-
	Menuiseries intérieures											
	Cave - Menuiseries acier											
Mi01	Dégagement sous-sol		X	Poussant droit	Portes en acier thermolaqué de 93x204ht Compris seuil PMR inox soudé	Serrure 3 points	X	X	-	Béquille	Poignée en acier	avec ventilation basse
Mi01'	Local stockage		X	tirant gauche	Portes en acier thermolaqué de 93x204ht Compris seuil PMR inox soudé	Serrure 3 points	X	X	-	Béquille	Poignée en acier	avec ventilation basse
Mi02	Machinerie ascenseur		X	Poussant droit	Portes en acier thermolaqué de 83x204ht Compris seuil PMR inox soudé	Serrure 3 points	X	X	-	Béquille	Poignée en acier	avec ventilation basse
Mi03	Espace commun caves		X	Poussant gauche	Portes en acier thermolaqué de 83x204ht Compris seuil PMR inox soudé	sans serrure	-	X	-	Béquille	Béquille	avec ventilation basse
Mi03'	Cave 1		X	tirant gauche	Portes en acier thermolaqué de 83x204ht Compris seuil PMR inox soudé	Serrure 3 points	X	X	-	Béquille	Poignée en acier	avec ventilation basse



Commune de Draguignan

Création de logements dans une ancienne trésorerie

Nomenclature menuiseries extérieures et intérieures i3



Réf.	Implantation sur plans en annexe	Menuiserie existante conservée	Menuiserie neuve	sens ouverture	Caractéristiques du composant	Modèle serrure	Canon avec cylindre de sûreté	Ferme porte	Viseur optique	Coté intérieur	Coté extérieur	Observation
Mi04	Cave 2, cave 3 et cave 4		X	tirant gauche	Portes en acier thermolaqué de 73x204ht Compris seuil PMR inox soudé	Serrure 3 points	X	X	-	Béquille	Poignée en acier	avec ventilation basse
	RDC											
Mi05	Escalier - Cave		X	Tirant gauche	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,93 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	X	-	Barre de tirage	Barre de tirage	-
Mi06	Lieu de rencontre - Circulation 1		X	Tirant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,93 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	Serrure 1 point	X	X	-	Barre de tirage	Barre de tirage	-
	R+1											
Mi07	Escalier - Circulation		X	Tirant gauche	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,93 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	X	-	Béquille en aluminum	Béquille en aluminum	-
Mi08	Sas - Local technique		X	Poussant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	X	-	Béquille en aluminum	Béquille en aluminum	-
Mi09	Appartement 05 - Circulation		X	Tirant droit	Porte palière âme pleine, passage 93 x 204 ht Vantail : épaisseur 50 mm EI30	Serrure haute sûreté à 5 points latéraux	X	X	X	Béquille	Barre de tirage	-
Mi10	SDB - Couloir d'entrée		X	Tirant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Barre de tirage Rosace avec condamnation	Barre de tirage + décondamnation	-
Mi11	Chambre 01 - Couloir d'entrée		X	Tirant gauche	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Barre de tirage	Barre de tirage	-



Commune de Draguignan

Création de logements dans une ancienne trésorerie

Nomenclature menuiseries extérieures et intérieures i3



Réf.	Implantation sur plans en annexe	Menuiserie existante conservée	Menuiserie neuve	sens ouverture	Caractéristiques du composant	Modèle serrure	Canon avec cylindre de sûreté	Ferme porte	Viseur optique	Coté intérieur	Coté extérieur	Observation
Mi12	Chambre 02 - Couloir d'entrée		X	Tirant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Barre de tirage	Barre de tirage	-
Mi13	Appartement 02 - Circulation		X	Tirant droit	Porte palière âme pleine, passage 93 x 204 ht Vantail : épaisseur 50 mm EI30	Serrure haute sûreté à 5 points latéraux	X	-	X	Béquille en aluminium	Béquille en aluminium	-
Mi14	SDB - Séjour/Cuisine		X	Tirant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Béquille Rosace avec condamnation	Béquille + décondamnation	-
Mi15	Chambre 01- Séjour/Cuisine		X	Tirant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Poignée rallongée PMR	Poignée rallongée PMR	-
Mi16	Appartement 03 - Circulation		X	Tirant droit	Porte palière âme pleine, passage 93 x 204 ht Vantail : épaisseur 50 mm EI30	Serrure haute sûreté à 5 points latéraux	X	-	X	Béquille en aluminium	Béquille en aluminium	-
Mi17	SDB - Couloir d'entrée		X		Porte coulissante en MDF prépeint, passage 93 x 204 ht Epaisseur ouvrant : 40 mm Rail en applique en aluminium	Serrure encastrable à crochet	-	-	-	Poignée cuvette	Poignée tirage avec décondamnation extérieure	-
Mi18	Chambre 01 - Couloir d'entrée		X		Porte coulissante en MDF prépeint, passage 93 x 204 ht Epaisseur ouvrant : 40 mm Rail en applique en aluminium	Serrure encastrable à crochet	-	-	-	Poignée cuvette	Poignée tirage avec décondamnation extérieure	-
Mi19	Appartement 04 - Circulation		X	Tirant droit	Porte palière âme pleine, passage 93 x 204 ht Vantail : épaisseur 50 mm EI30	Serrure haute sûreté à 5 points latéraux	X	-	X	Béquille en aluminium	Béquille en aluminium	-
Mi20	WC - Couloir d'entrée		X	Poussant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Béquille Rosace avec condamnation	Béquille + décondamnation	-
Mi21	SDB - Couloir d'entrée		X	Poussant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Béquille Rosace avec condamnation	Béquille + décondamnation	-



Commune de Draguignan

Création de logements dans une ancienne trésorerie

Nomenclature menuiseries extérieures et intérieures i3



Réf.	Implantation sur plans en annexe	Menuiserie existante conservée	Menuiserie neuve	sens ouverture	Caractéristiques du composant	Modèle serrure	Canon avec cylindre de sûreté	Ferme porte	Viseur optique	Coté intérieur	Coté extérieur	Observation
Mi22	Chambre 01 - Couloir d'entrée		X	Tirant gauche	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Béquille	Béquille	-
Mi23	Appartement 01 - Sas		X	Tirant droit	Porte palière âme pleine, passage 93 x 204 ht Vantail : épaisseur 50 mm EI30	Serrure haute sûreté à 5 points latéraux	X	-	X	Béquille en aluminium	Béquille en aluminium	-
Mi24	SDB - Couloir d'entrée		X	Tirant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Béquille Rosace avec condamnation	Béquille + décondamnation	-
Mi25	Chambre 01 - Couloir d'entrée		X	Tirant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Béquille	Béquille	-
R+2												
Mi26	Escalier - Circulation		X	Tirant gauche	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,93 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	X	-	Béquille en aluminum	Béquille en aluminum	-
Mi27	Sas - Local technique		X	Poussant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	X	-	Béquille en aluminum	Béquille en aluminum	-
Mi28	Appartement 10 - Circulation		X	Tirant droit	Porte palière âme pleine, passage 93 x 204 ht Vantail : épaisseur 50 mm EI30	Serrure haute sûreté à 5 points latéraux	X	X	X	Barre de tirage	Barre de tirage	-
Mi29	SDB - Couloir d'entrée		X	Tirant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Barre de tirage Rosace avec condamnation	Barre de tirage + décondamnation	-
Mi30	Chambre 01 - Couloir d'entrée		X	Tirant gauche	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Barre de tirage	Barre de tirage	-
Mi31	Chambre 02 - Couloir d'entrée		X	Tirant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Barre de tirage	Barre de tirage	-



Commune de Draguignan

Création de logements dans une ancienne trésorerie

Nomenclature menuiseries extérieures et intérieures i3



Réf.	Implantation sur plans en annexe	Menuiserie existante conservée	Menuiserie neuve	sens ouverture	Caractéristiques du composant	Modèle serrure	Canon avec cylindre de sûreté	Ferme porte	Viseur optique	Coté intérieur	Coté extérieur	Observation
Mi32	Appartement 07 - Circulation		X	Tirant droit	Porte palière âme pleine, passage 93 x 204 ht Vantail : épaisseur 50 mm EI30	Serrure haute sûreté à 5 points latéraux	X	-	X	Béquille en aluminium	Béquille en aluminium	-
Mi33	SDB - Séjour/Cuisine		X	Tirant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Béquille Rosace avec condamnation	Béquille + décondamnation	-
Mi34	Chambre 01 - Séjour/Cuisine		X	Tirant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Poignée rallongée PMR	Poignée rallongée PMR	-
Mi35	Appartement 08 - Circulation		X	Tirant droit	Porte palière âme pleine, passage 93 x 204 ht Vantail : épaisseur 50 mm EI30	Serrure haute sûreté à 5 points latéraux	X	-	X	Béquille en aluminium	Béquille en aluminium	-
Mi36	SDB - Couloir d'entrée		X		Porte coulissante en MDF prépeint, passage 93 x 204 ht Epaisseur ouvrant : 40 mm Rail en applique en aluminium	Serrure encastrable à crochet	-	-	-	Poignée cuvette	Poignée tirage avec décondamnation extérieure	-
Mi37	Chambre 01 - Couloir d'entrée		X		Porte coulissante en MDF prépeint, passage 93 x 204 ht Epaisseur ouvrant : 40 mm Rail en applique en aluminium	Serrure encastrable à crochet	-	-	-	Poignée cuvette	Poignée tirage avec décondamnation extérieure	-
Mi38	Appartement 09 - Circulation		X	Tirant droit	Porte palière âme pleine, passage 93 x 204 ht Vantail : épaisseur 50 mm EI30	Serrure haute sûreté à 5 points latéraux	X	-	X	Béquille en aluminium	Béquille en aluminium	-
Mi39	WC - Couloir d'entrée		X	Poussant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Béquille Rosace avec condamnation	Béquille + décondamnation	-
Mi40	SDB - Couloir d'entrée		X	Poussant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Béquille Rosace avec condamnation	Béquille + décondamnation	-
Mi41	Chambre 01 - Couloir d'entrée		X	Tirant gauche	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Béquille	Béquille	-



Commune de Draguignan

Création de logements dans une ancienne trésorerie

Nomenclature menuiseries extérieures et intérieures i3



Réf.	Implantation sur plans en annexe	Menuiserie existante conservée	Menuiserie neuve	sens ouverture	Caractéristiques du composant	Modèle serrure	Canon avec cylindre de sûreté	Ferme porte	Viseur optique	Coté intérieur	Coté extérieur	Observation
Mi42	Appartement 06 - Sas		X	Tirant droit	Porte palière âme pleine, passage 93 x 204 ht Vantail : épaisseur 50 mm EI30	Serrure haute sûreté à 5 points latéraux	X	-	X	Béquille en aluminium	Béquille en aluminium	-
Mi43	SDB - Couloir d'entrée		X	Tirant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Béquille Rosace avec condamnation	Béquille + décondamnation	-
Mi44	Chambre 01 - Couloir d'entrée		X	Tirant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Béquille	Béquille	-



Commune de Draguignan

Création de logements dans une ancienne trésorerie

Nomenclature menuiseries extérieures et intérieures i3



Réf.	Implantation sur plans en annexe	Menuiserie existante conservée	Menuiserie neuve	sens ouverture	Caractéristiques du composant	Modèle serrure	Canon avec cylindre de sûreté	Ferme porte	Viseur optique	Coté intérieur	Coté extérieur	Observation
	R+3											
Mi45	Escalier - Circulation		X	Tirant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	X	-	Béquille en aluminium	Béquille en aluminium	-
Mi47	Sas - Local technique		X	Poussant gauche	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	X	-	Béquille en aluminium	Béquille en aluminium	-
Mi48	Appartement 15 - Circulation		X	Tirant droit	Porte palière âme pleine, passage 93 x 204 ht Vantail : épaisseur 50 mm EI30	Serrure haute sûreté à 5 points latéraux	X	X	X	Barre de tirage	Barre de tirage	Fourreau prévu pour automatisation ultérieure
Mi49	SDB - Couloir d'entrée		X	Tirant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Barre de tirage Rosace avec condamnation	Barre de tirage + décondamnation	-
Mi50	Chambre 01 - Couloir d'entrée		X	Tirant gauche	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Barre de tirage	Barre de tirage	-
Mi51	Chambre 02 - Couloir d'entrée		X	Tirant droit	Porte palière âme pleine, passage 93 x 204 ht Vantail : épaisseur 50 mm EI30	Serrure haute sûreté à 5 points latéraux	X	-	X	Barre de tirage	Barre de tirage	-
Mi52	Appartement 12 - Circulation		X	Tirant droit	Porte palière âme pleine, passage 93 x 204 ht Vantail : épaisseur 50 mm EI30	Serrure haute sûreté à 5 points latéraux	X	-	X	Béquille en aluminium	Béquille en aluminium	-
Mi53	SDB - Séjour/Cuisine		X	Tirant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Béquille Rosace avec condamnation	Béquille + décondamnation	-
Mi54	Chambre 01 - Séjour/Cuisine		X	Tirant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Poignée rallongée PMR	Poignée rallongée PMR	-





Commune de Draguignan

Création de logements dans une ancienne trésorerie

Nomenclature menuiseries extérieures et intérieures i3



Réf.	Implantation sur plans en annexe	Menuiserie existante conservée	Menuiserie neuve	sens ouverture	Caractéristiques du composant	Modèle serrure	Canon avec cylindre de sûreté	Ferme porte	Viseur optique	Coté intérieur	Coté extérieur	Observation
Mi55	Appartement 13 - Circulation		X	Tirant droit	Porte palière âme pleine, passage 93 x 204 ht Vantail : épaisseur 50 mm EI30	Serrure haute sûreté à 5 points latéraux	X	-	X	Béquille en aluminium	Béquille en aluminium	-
Mi56	SDB - Couloir d'entrée		X		Porte coulissante en MDF prépeint, passage 93 x 204 ht Épaisseur ouvrant : 40 mm Rail en applique en aluminium	Serrure encastrable à crochet	-	-	-	Poignée cuvette	Poignée tirage avec décondamnation extérieure	-
Mi57	Chambre 01 - Couloir d'entrée		X		Porte coulissante en MDF prépeint, passage 93 x 204 ht Épaisseur ouvrant : 40 mm Rail en applique en aluminium	Serrure encastrable à crochet	-	-	-	Poignée cuvette	Poignée tirage avec décondamnation extérieure	-
Mi58	Appartement 14 - Couloir d'entrée		X	Tirant droit	Porte palière âme pleine, passage 93 x 204 ht Vantail : épaisseur 50 mm EI30	Serrure haute sûreté à 5 points latéraux	X	-	X	Béquille en aluminium	Béquille en aluminium	-
Mi59	WC - Couloir d'entrée		X	Poussant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Béquille Rosace avec condamnation	Béquille + décondamnation	-
Mi60	SDB - Couloir d'entrée		X	Poussant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Béquille Rosace avec condamnation	Béquille + décondamnation	-
Mi61	Chambre 01 - Couloir d'entrée		X	Tirant gauche	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Béquille	Béquille	-
Mi62	Appartement 11 - Sas		X	Tirant droit	Porte palière âme pleine, passage 93 x 204 ht Vantail : épaisseur 50 mm EI30	Serrure haute sûreté à 5 points latéraux	X	-	X	Béquille en aluminium	Béquille en aluminium	-
Mi63	SDB - Couloir d'entrée		X	Tirant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Béquille Rosace avec condamnation	Béquille + décondamnation	-
Mi64	Chambre 01 - Couloir d'entrée		X	Tirant droit	Bloc porte âme pleine à 1 vantail, passage 0,83 x 2,04 ht Cadre prépeint, épaisseur : 40 mm Ferrage par 3 ou 4 paumelles EI30	-	-	-	-	Béquille	Béquille	-