



**Ville de Lucé**

5 Rue Jules Ferry

28110 Lucé

## **CONSTRUCTION DU COMPLEXE SPORTIF RICHOUX**



**Tome 4 – Fiches par local**

**Version n°3  
Janvier 2026**

<b>N° Fiche</b>	<b>Local</b>	<b>Page</b>
<b>Fiche 1</b>	<b>Circulation</b>	<b>2</b>
<b>Fiche 2</b>	<b>Hall d'accueil</b>	<b>3</b>
<b>Fiche 3</b>	<b>Loge gardien/Bureau / Billetterie</b>	<b>4</b>
<b>Fiche 4</b>	<b>Sanitaires publics H/F</b>	<b>5</b>
<b>Fiche 5</b>	<b>Salle gymnase</b>	<b>6-7</b>
<b>Fiche 6</b>	<b>Tribunes</b>	<b>8</b>
<b>Fiche 7</b>	<b>Vestiaires joueurs H / F</b>	<b>9</b>
<b>Fiche 8</b>	<b>Douches joueurs H/F</b>	<b>10</b>
<b>Fiche 9</b>	<b>Bloc sanitaires joueurs H/F</b>	<b>11</b>
<b>Fiche 10</b>	<b>Vestiaires arbitres H/F</b>	<b>12</b>
<b>Fiche 11</b>	<b>Douches sanitaires arbitres H/F</b>	<b>13</b>
<b>Fiche 12</b>	<b>Espace d'attente</b>	<b>14</b>
<b>Fiche 13</b>	<b>Local anti-dopage</b>	<b>15</b>
<b>Fiche 14</b>	<b>Sanitaire / douche PMR</b>	<b>16</b>
<b>Fiche 15</b>	<b>Poste de secours / infirmerie</b>	<b>17</b>
<b>Fiche 16</b>	<b>Salles de gymnastique</b>	<b>18-19</b>
<b>Fiche 17</b>	<b>Salle de pratique sportive polyvalente</b>	<b>20</b>
<b>Fiche 18</b>	<b>Mur escalade avec points d'assurage</b>	<b>21-22</b>
<b>Fiche 19</b>	<b>Vestiaires joueurs H / F</b>	<b>23</b>
<b>Fiche 20</b>	<b>Douches joueurs H / F</b>	<b>24</b>
<b>Fiche 21</b>	<b>Sanitaires joueurs H / F</b>	<b>25</b>
<b>Fiche 22</b>	<b>Vestiaires arbitres H/F</b>	<b>26</b>
<b>Fiche 23</b>	<b>Douches sanitaires arbitres H/F</b>	<b>27</b>
<b>Fiche 24</b>	<b>Bureau</b>	<b>28</b>
<b>Fiche 25</b>	<b>Salle de réunion</b>	<b>29</b>
<b>Fiche 26</b>	<b>Clubhouse</b>	<b>30</b>
<b>Fiche 27</b>	<b>Local rangement</b>	<b>31</b>
<b>Fiche 28</b>	<b>Vestiaires joueurs H / F</b>	<b>32</b>
<b>Fiche 29</b>	<b>Douches joueurs H / F</b>	<b>33</b>
<b>Fiche 30</b>	<b>Sanitaires joueurs H / F</b> <b>Sanitaires publics H / F</b>	<b>34</b>
<b>Fiche 31</b>	<b>Vestiaires / douches / sanitaire arbitres H/F</b>	<b>35</b>
<b>Fiche 32</b>	<b>Bureau délégué</b>	<b>36</b>
<b>Fiche 33</b>	<b>Local de stockage des matériels / fournitures</b>	<b>37</b>
<b>Fiche 34</b>	<b>Local entretien principal</b> <b>Local entretien satellite</b>	<b>38</b>
<b>Fiche 35</b>	<b>Local poubelle</b>	<b>39</b>
<b>Fiche 36</b>	<b>Local laverie</b>	<b>40</b>
<b>Fiche 37</b>	<b>Locaux techniques</b>	<b>41</b>
<b>Fiche 38</b>	<b>Local vélos</b>	<b>42</b>

FICHE N° 1	CIRC	Circulation
Entité	-	
Fonction	-	
Capacité du local /postes de travail	-	
Surface	-	
Nombre	-	
Usages	Liaisons entre locaux	
Localisation	-	
Liaisons et non liaisons	-	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 16°C minimum	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel		Lumière du jour : Préférence pour des circulations éclairées naturellement	
		Protection solaire : Selon orientation	Occultation : -

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m min	Proportions : largeur 1,4 m mini
		Charge d'exploitation : 400 daN/m²	
Accès		Gabarit : -	Nombre : -
		Type : -	
		Contrôle d'accès : -	
Revêtements	Sols	Carrelage facile d'entretien et résistant à l'usure - pour les circulations en RDC: U4 P3 E2 C1 - pour les circulations en étage: U3s P3 E2 C1 - Escaliers: U4 P3 E2 C1	
	Murs	Revêtement lessivable Protections murales sur une hauteur de 1,20m. Renfort des angles (inox ou PVC).	
	Plafonds	Faux plafond lavable de bonne tenue mécanique.	
	Exigences spécifiques	Les revêtements participent au traitement acoustique du lieu.	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux	Eclairage ponctuel : 300 lux sur affichages
		Commande : Détection de présence + sonde de luminosité si éclairage naturel	
	Courants forts	Prises : 1 PC anti vandalisme / 10 ml	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	Panneaux d'affichage
Equipement hors marché	-

**EXIGENCES PARTICULIERES**

-
---

FICHE N° 2	A.1	Hall d'accueil
Entité	Accueil	
Fonction	Accueil	
Capacité du local /postes de travail	-	
Surface	50 m² (provision de surface)	
Nombre	1	
Usages	Hall d'accueil et distribution des locaux ; Point informations et affichages. Espace d'attente et de sociabilisation ouvert au public et aux sportifs.	
Localisation	A l'entrée principale du bâtiment, précédé d'un sas thermique	
Liaisons et non liaisons	Liaison de proximité avec les salles de pratique sportive. Liaison aisée avec les vestiaires et les locaux communs. Grande attention à accorder à la dissociation des flux joueurs / arbitres et spectateurs.	

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel	Lumière du jour : 1er jour		
	Protection solaire : Selon orientation	Occultation : -	

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles	H.S.P. : Double hauteur		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 400 daN/m²		
Accès	Gabarit : 2 UP		Nombre : Suivant conception, dissociation des flux
	Type : Selon projet, porte vitrée (vitrage anti effraction) ou porte à âme pleine		
	Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge + une réserve pour mettre un bouton moleté pour décondamner les portes en cas de panne technique / électrique		
Revêtements	Sols	Sol souple ou carrelage facile d'entretien et résistant à l'usure U4 P3 E2 C1 Grilles gratte-pieds intérieures et extérieures et tapis brosse au niveau de l'accès depuis l'extérieur.	
	Murs	Revêtement décoratif lessivable Protections murales sur une hauteur de 1,20m. Renfort des angles (inox ou PVC). Possibilité d'affichage.	
	Plafonds	Faux plafond démontable, de bonne tenue mécanique	
	Exigences spécifiques	Les revêtements participent au traitement acoustique du lieu.	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 200 Lux	Eclairement ponctuel : 300 lux sur affichages
		Commande : Détection de présence + sonde de luminosité	
	Courants forts	Prises : Alimentation fontaine d'eau, distributeur de boissons (café, thé ...) et distributeur de friandises et boissons fraiches 2 PC anti vandalisme pour service	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : Horloge, sonorisation	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : WIFI
Plomberie	Alimentation EC-EF	Alimentation pour fontaine à eau et distributeur de boissons (café, thé...)	
	Evacuation / siphon	Evacuation pour fontaine à eau et distributeur de boissons (café, thé...)	
	Equipements sanitaires	-	
Autres			

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	Grilles gratte pied et tapis brosse au droit de l'entrée. Panneaux d'affichage
Equipement hors marché	-

EXIGENCES PARTICULIERES			
-			
<b>FICHE N° 3</b>	<b>A.2</b>	<b>Loge gardien/Bureau / Billetterie</b>	
Entité	Accueil		
Fonction	Accueil		
Capacité du local /postes de travail	1 à 2 pdt		
Surface	18 m²		
Nombre	1		
Usages	Surveillance générale du site, vente de billets en temps de compétition, report des alarmes.Ce local est composé d'un bureau avec une banque d'accueil qui donne sur le hall d'accueil.		
Localisation	A l'entrée principale du bâtiment		
Liaisons et non liaisons	Dans le hall d'accueil, vue sur l'entrée principale du site, sur le parking et sur le hall d'accueil		
EXIGENCES DE CONFORT			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel	Lumière du jour : 1er jour		
	Protection solaire : Selon orientation		Occultation : oui
PERFORMANCES ARCHITECTURALES			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m min		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 250 daN/m²		
Accès	Gabarit : 1 UP + suivant PMR		Nombre : 1 bloc porte
	Type : Porte à âme pleine avec protection basse (80 cm) et plaque de propreté		
	Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge		
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E1 C0 dans la zone bureau	
	Murs	Revêtement lessivable dans le bureau	
	Plafonds	Faux plafond démontable	
	Exigences spécifiques	-	
PERFORMANCES TECHNIQUES			
	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 Lux	Eclairage ponctuel : 500 lux sur plan de travail
		Commande : Interrupteur	
	Courants forts	Prises : -	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	Téléphone : oui
		TV/FM : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF		
	Evacuation / siphon		
	Equipements sanitaires		
Autres			
EQUIPEMENTS			
Equipement inclus au marché		Banque d'accueil adaptée PMR	
Equipement hors marché		Coffre-fort , armoire de rangement , porte-manteau, poubelle, chaises ....	
EXIGENCES PARTICULIERES			

FICHE N° 4	A.3	Sanitaires publics H/F
Entité	Accueil	
Fonction	Accueil	
Capacité du local /postes de travail	-	
Surface	16 m²	
Nombre	2	
Usages	Sanitaires dédiés aux public et spectateurs	
Localisation	-	
Liaisons et non liaisons	Contiguïté avec le hall d'accueil et facile d'accès depuis les différentes salles de sport.	

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel		Lumière du jour : -	
		Protection solaire : -	Occultation : -

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m²	
Accès	Gabarit : 1 UP + suivant PMR		Nombre : 1 par bloc + 1 par WC
	Type : Porte à âme pleine avec protection basse (80 cm) et plaque de propreté pour la porte donnant sur la circulation.		
	Porte à âme pleine stratifiée HPL pour les cabine de WC.		
	Contrôle d'accès : Portes des cabines WC: ouverture vers intérieur, dégondable en position fermée. Détalonnage maximum de 5 cm. Cylindre sur organigramme avec bouton moleté côté intérieur. Pour l'ensemble du bloc sanitaire : ventouse avec programmation horaire		
Revêtements	Sols	Carrelage en grés cérame ou équivalent U3 P3 E3 C2	
	Murs	Cloisons toute hauteur résistantes à l'humidité et faïencées toute hauteur.	
	Plafonds	Faux-plafond non démontable, haute dureté	
	Exigences spécifiques	-	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux	Eclairage ponctuel : 300 lux sur miroir
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : 1 PC étanche et anti vandalisme par bloc sanitaire	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
	Alimentation EC-EF	1 EF par WC + 1 EF/EC par lavabo	
	Evacuation / siphon	1 évacuation par équipement sanitaire + 1 siphon de sol	
Plomberie	Equipements sanitaires	Sur une base de 500 personnes Pour 100 personnes - équipement minimum : 1 WC + 1 urinoir + 1 lavabo. Par bloc : 3 WC dont 1 PMR + 3 urinoirs (uniquement pour les hommes)+ 3 lavabos.	
Autres			

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	Accessoires sanitaires : • WC : barre de relèvement pour PMR, patère • Lavabo : miroir, sèche-mains
Equipement hors marché	-- WC : distributeur de papier pour grands rouleaux - Lavabo : distributeur de savon de grande capacité,

## EXIGENCES PARTICULIERES

-

FICHE N° 5	B.1.1	Salle gymnase
Entité	Gymnase multisports	
Fonction	Salle de jeux	
Capacité du local /postes de travail	Joueurs suivant discipline / groupe 300 spectateurs maximum en temps de compétition	
Surface	1042 m²	
Nombre	1	
Usages	Pratique sportive entraînement + compétition basketball, handball, volleyball + Compétition gymnastique + pratique clubs, associations et scolaires	
Localisation	Position centrale	
Liaisons et non liaisons	Accès direct depuis le hall d'accueil Accès depuis la circulation, les vestiaires joueurs et les vestiaires arbitres. Communications directes avec les locaux de stockage du matériel sportif.	

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : 16°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel	Lumière du jour : 1 <sup>er</sup> jour, favoriser l'orientation nord		
	Protection solaire : Selon orientation pour éviter les surchauffes et l'éblouissement		Occultation : Oui, type volet roulant automatique ou équivalent

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : Suivant fédérations (cf. programme technique)	Proportions : Suivant fédérations (cf. programme technique)
		Charge d'exploitation : 600 daN/m²	
Accès	Gabarit : suivant sécurité incendie et PMR		Nombre : 1 accès depuis le hall d'accueil 1 accès joueurs depuis les vestiaires joueurs 1 accès arbitres depuis les vestiaires arbitres 1 accès depuis les locaux de rangement + suivant sécurité incendie et PMR
	Type : Selon projet, porte vitrée (vitrage anti effraction) ou porte à âme pleine avec protection basse (80 cm) et plaque de propreté		
	Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge + une réserve pour mettre un bouton moleté pour décondamner les portes en cas de panne technique / électrique		
Revêtements	Sols	Parquet + suivant normes sol et support de sol (Cf. programme technique détaillé) +Tracés des terrains sportifs + réservations au sol permettant l'installation du matériel sportif.	
	Murs	Revêtement résistant aux chocs dus aux lancers de ballons. Protection mécanique des murs sur une hauteur de 2,50 m minimum. Robuste, indémontable, assurant également l'isolation acoustique.	
	Plafonds	Plafond adapté aux pratiques sportives. Traitement acoustique, résistant aux projections des ballons	
	Exigences spécifiques	Les revêtements participent au traitement acoustique du lieu.	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

	Eclairage artificiel	Eclairage courant : Cf. programme technique	Eclairage ponctuel : -
		Commande : Commande d'éclairage dans placard fermé à clef accessible par le personnel.	
	Courants forts	Prises : PC avec protection répartis en périphérie de la salle : 1 PC / 10 ml	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : 3 blocs informatiques (5 PC + 3 RJ45) répartis dans la salle	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : Horloge, WIFI, sonorisation, , appel d'urgence, alimentations panneau d'affichage et équipements spécifiques (panneaux de basket relevables, etc...)

Plomberie	Alimentation EC-EF	-
	Evacuation / siphon	-
	Equipements sanitaires	-
Autres		

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	<p>Tous les équipements sportifs fixes exigés par les fédérations suivant discipline / niveau de compétition (Cf. programme technique) Les équipements seront adaptés à la pratique scolaire aussi</p> <p>Les reservations au sol / attentes sont à prévoir conformément à la réglementation et aux exigences des fédérations.</p> <p>Tableaux d'affichage, sonorisation</p>
Equipement hors marché	<p>--Volleyball : poteaux, filets, Mires / Antennes, Podium d'arbitrage</p> <p>- Handball : Buts et filets, Filets amortisseurs, Table officielle, Estrade</p>

**EXIGENCES PARTICULIERES**

--



FICHE N° 6	B.1.3	Tribunes
Entité	Gymnase multisports	
Fonction	Salle de jeux	
Capacité du local /postes de travail	300 places assises	
Surface	160 m <sup>2</sup>	
Nombre	1	
Usages	Accueil des spectateurs lors des matchs et compétitions, accueil des élèves et parents d'élèves lors des cours d'EPS	
Localisation	Des deux cotés du gymnase avec une partie fixe et une partie mobile	
Liaisons et non liaisons	-	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 18°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSdT	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel		Lumière du jour : 1 <sup>er</sup> jour	
		Protection solaire : Selon orientation pour éviter les surchauffes et l'éblouissement	Occultation : -

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : Compris dans le gymnase	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 600 daN/m <sup>2</sup>	
Accès		Gabarit : suivant sécurité incendie et PMR	Nombre : 1 accès tribunes depuis le hall d'accueil
		Type : -	
		Contrôle d'accès : Compris dans le gymnase	
Revêtements	Sols	U4 P3 E2 C1	
	Murs	Revêtement lessivable résistant aux chocs	
	Plafonds	Plafond adapté aux pratiques sportives. Traitement acoustique, résistant aux projections des ballons	
	Exigences spécifiques	Les revêtements participent au traitement acoustique du lieu.	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 300 lux	Eclairage ponctuel : -
		Commande : Commande d'éclairage dans placard fermé à clef accessible par le personnel.	
	Courants forts	Prises : - PC avec protection répartis en périphérie: 1 PC / 10 ml	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	Gradins fixes et escamotables Filets de sécurité
Equipement hors marché	-

**EXIGENCES PARTICULIERES**

Prévoir des dispositifs de sécurité pour empêcher l'accès du public au terrain de jeu, et à la zone vestiaires
--

FICHE N° 7	B.2.1	Vestiaires joueurs H / F
Entité	Gymnase multisports	
Fonction	Bloc vestiaires / sanitaires (Mutualisés basketball, volleyball, handball)	
Capacité du local / postes de travail	20 places	
Surface	36 m²	
Nombre	4	
Usages	Passage de la tenue de ville à la tenue sportive	
Localisation	Dans le volume du gymnase, éventuellement en dessous des gradins Mitoyen aux douches et sanitaires joueurs	
Liaisons et non liaisons	Accès depuis une circulation dédiée aux joueurs depuis le hall d'accueil Accès direct au terrain de jeu Accès direct à la douche collective	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : Dispositions spécifiques permettant d'évacuer l'humidité.
Eclairage naturel		Lumière du jour : -	
		Protection solaire : -	Occultation : -

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m²	
Accès		Gabarit : suivant sécurité incendie et suivant PMR	Nombre : 1 accès depuis la circulation 1 accès depuis le gymnase
		Type : Porte à âme pleine avec protection basse (80 cm) et plaque de propreté	
		Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge	
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E2 C2 Anti-dérapant et lavable à grandes eaux.	
	Murs	Faïence toute hauteur. Cloisons hydrofuges.	
	Plafonds	Peinture lessivable hydrofuge.	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux dégradations et à l'humidité.	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux	Eclairage ponctuel : 300 lux sur miroir
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : 5 PC étanches et anti vandalisme	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 EF/EC par lavabo	
	Evacuation / siphon	1 évacuation par équipement sanitaire + 1 siphon de sol	
	Équipements sanitaires	2 lavabos	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Équipement inclus au marché	20 ml de bancs muraux fixés au mur, 20 patères, 1 poubelle fixe, supports sèche-cheveux, miroirs Accessoires lavabos : miroir, Dans les circulations: 80 casiers 45x30x90cm
Équipement hors marché	Accessoires lavabos : distributeur de savon de grande capacité, distributeur de papier essuie-main Sèche-cheveux

**EXIGENCES PARTICULIÈRES**

Prévoir d'aménager un espace de change pour les sportifs handicapés.

FICHE N° 8	B.2.2	Douches joueurs H/F
Entité	Gymnase multisports	
Fonction	Bloc vestiaires / sanitaires (Mutualisés basketball, volleyball, handball)	
Capacité du local /postes de travail	10 places	
Surface	12 m²	
Nombre	4	
Usages	Douches dédiées aux joueurs	
Localisation	Mitoyens aux vestiaires joueurs	
Liaisons et non liaisons	Accès direct depuis les vestiaires joueurs correspondants (1 bloc douche par vestiaire)	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : Dispositions spécifiques permettant d'évacuer l'humidité.
Eclairage naturel		Lumière du jour : -	
		Protection solaire : -	Occultation : -

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m²	
Accès		Gabarit : 1 UP + suivant PMR	Nombre : 1 accès depuis le vestiaire correspondant
		Type : Passage libre	
		Contrôle d'accès : -	
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E3 C2 Anti-dérapant et lavable à grandes eaux.	
	Murs	Faïence toute hauteur. Cloisons hydrofuges.	
	Plafonds	Peinture lessivable hydrofuge.	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux dégradations et à l'humidité.	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux	Eclairage ponctuel : -
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : -	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 EF/EC par pommeau de douche	
	Evacuation / siphon	siphon de sol	
	Equipements sanitaires	10 pommeaux de douche fixés au mur et répartis en périphérie du local, robinets poussoirs à débit limité	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	10 patères pour serviette, distributeur mural de gel douche/shampooing
Equipement hors marché	-

**EXIGENCES PARTICULIERES**

Prévoir d'aménager un espace pour les sportifs handicapés.
--

<b>FICHE N° 9</b>	<b>B.2.3</b>	<b>Bloc sanitaires joueurs H/F</b>	
Entité	Gymnase multisports		
Fonction	Bloc vestiaires / sanitaires (Mutualisés basketball, volleyball, handball)		
Capacité du local /postes de travail	-		
Surface	16 m²		
Nombre	2		
Usages	Sanitaires dédiés aux joueurs		
Localisation	Dans le volume du gymnase, éventuellement en dessous des gradins		
Liaisons et non liaisons	Mitoyens aux vestiaires joueurs		
<b>EXIGENCES DE CONFORT</b>			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : Dispositions spécifiques permettant d'évacuer l'humidité.
Eclairage naturel	Lumière du jour : -		
	Protection solaire : -		Occultation : -
<b>PERFORMANCES ARCHITECTURALES</b>			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 250 daN/m²		
Accès	Gabarit : 1 UP + suivant PMR		Nombre : 1 accès depuis les vestiaires
	Type : Porte à âme pleine stratifiée HPL		
	Contrôle d'accès : Ouverture vers intérieur, dégondable en position fermée. Décalage maximum de 5 cm. Cylindre sur organigramme avec bouton moleté côté intérieur.		
	Porte du bloc sanitaire : ventouse avec programmation horaire		
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E3 C2. Anti-dérapant et lavable à grandes eaux.	
	Murs	Faïence toute hauteur. Cloisons hydrofuges.	
	Plafonds	Peinture lessivable hydrofuge.	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux dégradations et à l'humidité.	
<b>PERFORMANCES TECHNIQUES</b>			
	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux	Eclairage ponctuel : 300 lux sur miroir
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : 1 PC étanche et anti vandalisme par bloc sanitaire	
		Autres prises : -	
Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -	
	TV/FM : -	Autres : -	
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 EC/EF pour les lavabos 1 EF pour les WC	
	Evacuation / siphon	1 évacuation par équipement sanitaire + 1 siphon de sol	
	Equipements sanitaires	Sur une base de 80 sportifs Par bloc (pour 40 sportifs) : 1 WC PMR et 2 WC classiques + lavabos + 2 urinoirs (sanitaires hommes uniquement)	
Autres			
<b>EQUIPEMENTS</b>			
Équipement inclus au marché		Accessoires sanitaires : • WC : barre de relèvement pour PMR, patère • Lavabo : miroir	
Équipement hors marché		-- • WC : distributeur de papier pour grands rouleaux, • Lavabo : distributeur de savon de grande capacité, distributeur de papier essuie-mains	
<b>EXIGENCES PARTICULIÈRES</b>			
-			

FICHE N° 10		B.2.4		Vestiaires arbitres H/F	
Entité		Gymnase multisports			
Fonction		Bloc vestiaires / sanitaires (Mutualisés basketball, volleyball, handball)			
Capacité du local /postes de travail		2 à 3 places			
Surface		10 m²			
Nombre		2			
Usages		Vestiaires dédiés aux arbitres			
Localisation		Dans le volume du gymnase, éventuellement en dessous des gradins Mitoyen aux douches et sanitaires arbitres Non contigu aux vestiaires joueurs.			
Liaisons et non liaisons		Accès depuis une circulation dédiée aux arbitres depuis le hall d'accueil Accès direct au terrain de jeu			
EXIGENCES DE CONFORT					
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C		Été : -	
	Traitement de l'air	Débit : RSDT		Exigences spécifiques : Dispositions spécifiques permettant d'évacuer l'humidité.	
Eclairage naturel		Lumière du jour : -			
		Protection solaire : -		Occultation : -	
PERFORMANCES ARCHITECTURALES					
Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m		Proportions : -	
		Charge d'exploitation : 250 daN/m²			
Accès		Gabarit : 1 UP + suivant PMR		Nombre : 1 accès depuis la circulation 1 accès depuis le bloc sanitaire / douche	
		Type : Porte à âme pleine avec protection basse (80 cm) et plaque de propreté			
		Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge			
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E2 C2. Anti-dérapant et lavable à grandes eaux.			
	Murs	Faïence toute hauteur. Cloisons hydrofuges.			
	Plafonds	Peinture lessivable hydrofuge.			
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux dégradations et à l'humidité.			
PERFORMANCES TECHNIQUES					
	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux		Eclairage ponctuel : 300 lux sur miroir	
		Commande : Détection de présence			
	Courants forts	Prises : 3 PC étanches et anti vandalisme			
		Autres prises : -			
	Courants faibles	Bloc info : -		Téléphone : -	
TV/FM : -		Autres : -			
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 EF/EC par lavabo			
	Evacuation / siphon	1 évacuation par équipement sanitaire + 1 siphon de sol			
	Equipements sanitaires	1 lavabo			
Autres					
EQUIPEMENTS					
Equipement inclus au marché		support sèche-cheveux, miroir			
Equipement hors marché		Sèche-cheveux, casiers			
EXIGENCES PARTICULIERES					
Accessible aux arbitres handicapés					

FICHE N° 11	B.2.5	Douches sanitaires arbitres H/F
Entité	Gymnase multisports	
Fonction	Bloc vestiaires / sanitaires (Mutualisés basketball, volleyball, handball)	
Capacité du local /postes de travail	1 place	
Surface	8 m²	
Nombre	2	
Usages	Douche / sanitaire dédiés aux arbitres	
Localisation	Mitoyens aux vestiaires arbitres	
Liaisons et non liaisons	Accès direct depuis le vestiaire des arbitres (1 bloc par vestiaire)	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : Dispositions spécifiques permettant d'évacuer l'humidité.
Eclairage naturel		Lumière du jour : -	
		Protection solaire : -	Occultation : -

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m²	
Accès		Gabarit : 1 UP + suivant PMR	Nombre : 1 accès depuis le vestiaire correspondant
		Type : Porte à âme pleine stratifiée HPL	
		Contrôle d'accès : Cylindre sur organigramme avec bouton moleté côté intérieur.	
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E3 C2. Anti-dérapant et lavable à grandes eaux.	
	Murs	Faïence toute hauteur. Cloisons hydrofuges.	
	Plafonds	Peinture lessivable hydrofuge.	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux dégradations et à l'humidité.	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux	Eclairage ponctuel : -
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : -	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 EC/EF pour lavabo et douche 1 EF pour WC	
	Evacuation / siphon	1 évacuation par équipement sanitaire + 1 siphon de sol	
	Equipements sanitaires	WC PMR + lavabo + pommeau de douche	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	Côté douche : 1 patère pour serviette, distributeur mural de gel douche/shampooing Côté sanitaire: 1 patère Accessoires lavabos : miroir,
Equipement hors marché	- Accessoires lavabos : distributeur de savon , distributeur de papier essuie-main - Côté sanitaire: distributeur de papier toilette

**EXIGENCES PARTICULIERES**

Accessible aux arbitres handicapés le sanitaire est la douche sont dissociés
---

<b>FICHE N° 12</b>	<b>B.3.1</b>	<b>Espace d'attente</b>	
Entité	Gymnase multisports		
Fonction	Santé		
Capacité du local /postes de travail	-		
Surface	10 m²		
Nombre	1		
Usages	Espace d'attente aménagé devant les locaux santé		
Localisation	A l'abri des circulations du public et des spectateurs		
Liaisons et non liaisons	Mitoyen au hall d'accueil		
<b>EXIGENCES DE CONFORT</b>			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSdT	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel	Lumière du jour : -		Occultation : -
	Protection solaire : -		
<b>PERFORMANCES ARCHITECTURALES</b>			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 250 daN/m²		
Accès	Gabarit : 1 UP + suivant PMR		Nombre : 1 accès depuis le hall d'accueil
	Type : Passage libre		
	Contrôle d'accès : -		
Revêtements	Sols	Sol souple ou carrelage facile d'entretien et résistant à l'usure U4 P3 E2 C1	
	Murs	Revêtement lessivable Protections murales sur une hauteur de 1,20m. Renfort des angles (inox ou PVC). Possibilité d'affichage	
	Plafonds	Faux plafond démontable, de bonne tenue mécanique	
	Exigences spécifiques	Les revêtements participent au traitement acoustique du lieu.	
<b>PERFORMANCES TECHNIQUES</b>			
	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux	Eclairage ponctuel : -
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : 1 PC anti vandalisme	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
TV/FM : -		Autres : -	
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Autres			
<b>EQUIPEMENTS</b>			
Equipement inclus au marché		-	
Equipement hors marché		chaises	
<b>EXIGENCES PARTICULIERES</b>			
-			

FICHE N° 13	B.3.2	Local anti-dopage
Entité	Gymnase multisports	
Fonction	Santé	
Capacité du local /postes de travail	-	
Surface	17 m²	
Nombre	1	
Usages	Bureau de contrôle anti-dopage avec une zone de prélèvement d'urine (sanitaire + lave-main)	
Localisation	A l'abri des circulations du public et des spectateurs	
Liaisons et non liaisons	Mitoyen à l'espace d'attente	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel		Lumière du jour : 2nd jour possible	
		Protection solaire : -	Occultation : oui

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m²	
Accès		Gabarit : 1 UP + suivant PMR	Nombre : 1 accès depuis l'espace d'attente
		Type : Porte à âme pleine, protection basse + plaque de propreté. Isolation phonique renforcée.	
		Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge	
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E2 C2	
	Murs	Revêtement lessivable Protections murales sur une hauteur de 1,20m. Renfort des angles (inox ou PVC).	
	Plafonds	Faux plafond démontable, de bonne tenue mécanique	
	Exigences spécifiques	Les revêtements participent au traitement acoustique du lieu.	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 350 lux	Eclairement ponctuel : 500 lux sur plan de travail
		Commande : Interrupteur	
	Courants forts	Prises : 2 PC anti vandalisme dont 1 pour le réfrigérateur	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	Téléphone : oui
TV/FM : -		Autres : -	
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 EC/EF pour lavabo 1 EF pour WC	
	Evacuation / siphon	1 évacuation par équipement sanitaire	
	Equipements sanitaires	lavabo , WC	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	Cloison séparative vitrée sur entre le bureau et la zone de prélèvement d'urine Patère,
Equipement hors marché	Distributeur de savon, distributeur d'essuie-mains , distributeur de papier toilette , table et chaises, réfrigérateur

**EXIGENCES PARTICULIERES**

-
---



FICHE N° 14	B.3.3	Sanitaire / douche PMR
Entité	Gymnase multisports	
Fonction	Santé	
Capacité du local /postes de travail	-	
Surface	7 m²	
Nombre	1	
Usages	Sanitaire douche PMR mixte dédié au pole santé	
Localisation	A l'abri des circulations du public et des spectateurs	
Liaisons et non liaisons	Mitoyen à l'infirmerie et au local antidopage	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSdT	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel		Lumière du jour : -	
		Protection solaire : -	Occultation : -

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m²	
Accès		Gabarit : 1 UP + suivant PMR	Nombre : 1 accès depuis l'infirmerie et 1 accès depuis le local antidopage
		Type : Porte à âme pleine avec protection basse (80 cm) et plaque de propreté	
		Contrôle d'accès : Cylindre sur organigramme avec bouton moleté côté intérieur.	
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E2 C2	
	Murs	Faïence toute hauteur. Cloisons hydrofuges.	
	Plafonds	Peinture lessivable hydrofuge.	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux dégradations et à l'humidité.	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 200 lux	Eclairement ponctuel : 300 lux sur miroir
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : -	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 EC/EF pour lavabo 1 EC/EF pour douche 1 EF pour WC	
	Evacuation / siphon	1 évacuation par équipement sanitaire	
	Equipements sanitaires	lavabo, WC PMR , pommeau de douche	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	Accessoires sanitaires : • WC : barre de relèvement pour PMR, patère • Lavabo : miroir, Côté douche : 1 patère pour serviette, distributeur mural de gel douche/shampooing
Equipement hors marché	• WC : distributeur de papier • Lavabo : distributeur de savon , distributeur de papier essuie-mains

**EXIGENCES PARTICULIERES**

Prévoir un voyant lumineux qui signale que le sanitaire est occupé du côté du local antidopage et du côté de l'infirmerie
---

<b>FICHE N° 15</b>	<b>B.3.4</b>	<b>Poste de secours / infirmerie</b>	
Entité	Gymnase multisports		
Fonction	Santé		
Capacité du local /postes de travail	-		
Surface	12 m²		
Nombre	1		
Usages	Prise en charge d'une personne blessée en attendant l'arrivée des secours.		
Localisation	A l'abri des circulations du public et des spectateurs		
Liaisons et non liaisons	Mitoyen à l'espace d'attente accès facile depuis et vers l'extérieur pour les service de secours		
<b>EXIGENCES DE CONFORT</b>			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel	Lumière du jour : 2nd jour possible		
	Protection solaire : Selon orientation		Occultation : oui
<b>PERFORMANCES ARCHITECTURALES</b>			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 250 daN/m²		
Accès	Gabarit : 1 UP + suivant PMR + passage brancard		Nombre : 1 accès depuis l'espace d'attente
	Type : Porte à âme pleine, protection basse + plaque de propreté. Isolation phonique renforcée.		
	Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge		
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E2 C2	
	Murs	Revêtement lessivable Protections murales sur une hauteur de 1,20m. Renfort des angles (inox ou PVC). Possibilité d'affichage	
	Plafonds	Faux plafond démontable, de bonne tenue mécanique	
	Exigences spécifiques	Les revêtements participent au traitement acoustique du lieu.	
<b>PERFORMANCES TECHNIQUES</b>			
	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 350 lux	Eclairement ponctuel : 500 lux sur plan de travail
		Commande : Interrupteur	
	Courants forts	Prises : 2 PC anti vandalisme dont 1 pour le réfrigérateur	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	Téléphone : oui
TV/FM : -		Autres : -	
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 EC/EF pour lavabo	
	Evacuation / siphon	1 évacuation par équipement sanitaire	
	Equipements sanitaires	lavabo	
Autres			
<b>EQUIPEMENTS</b>			
Equipement inclus au marché		patère, miroir,	
Equipement hors marché		distributeur de savon , distributeur de papier essuie-mains ,un brancard, une table de massage, une armoire à pharmacie (produits de 1ère urgence, d'une utilisation immédiate), réfrigérateur	
<b>EXIGENCES PARTICULIERES</b>			
-			

FICHE N° 16	C.1.1	Salles de gymnastique
Entité	Gymnastique / Escalade	
Fonction	Salles de gymnastique	
Capacité du local / postes de travail	Joueurs + 50 spectateurs occasionnellement (gradins mobiles)	
Surface	900 m²	
Nombre	1	
Usages	Entraînement gymnastique artistique féminine et masculine (niveau championnat FSCF) + pratique clubs, associations et scolaires	
Localisation	Position centrale	
Liaisons et non liaisons	Accès direct depuis le hall d'accueil Contiguïté avec la structure d'escalade Liaison aisée avec les vestiaires joueurs Contiguïté avec les locaux de rangement du matériel sportif	

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : 16°C	Été : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel	Lumière du jour : 1 <sup>er</sup> jour, favoriser l'orientation nord		
	Protection solaire : Selon orientation pour éviter les surchauffes et l'éblouissement		Occultation : Oui, type volet roulant automatique ou équivalent

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 9 à 10 m	Proportions : suivant conception et positionnement des agrès
		Charge d'exploitation : 600 daN/m²	
Accès	Gabarit : suivant sécurité incendie et PMR		Nombre : 1 accès depuis le hall d'accueil 1 accès joueurs depuis les vestiaires joueurs 1 accès depuis les locaux de rangement + suivant sécurité incendie et PMR
	Type : Selon projet, porte vitrée (vitrage anti effraction) ou porte à âme pleine avec protection basse (80 cm) et plaque de propreté		
	Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge + une réserve pour mettre un bouton moleté pour décondamner les portes en cas de panne technique / électrique		
Revêtements	Sols	Sol sportif suivant normes sol et support de sol (Cf. programme technique détaillé) + réservations au sol permettant l'installation du matériel sportif.	
	Murs	Protection mécanique des murs sur une hauteur de 2,50 m minimum. Robuste, indémontable, assurant également l'isolation acoustique.	
	Plafonds	Plafond adapté aux pratiques sportives. Traitement acoustique	
	Exigences spécifiques	Les revêtements participent au traitement acoustique du lieu.	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 500 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : Commande d'éclairage dans placard fermé à clef accessible par le personnel.	
	Courants forts	Prises : PC avec protection répartis en périphérie de la salle : 1 PC / 10 ml	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : 3 blocs informatiques (5 PC + 3 RJ45) répartis dans la salle	Téléphone : -
TV/FM : -		Autres : Horloge, WIFI, appel d'urgence, alimentations panneau d'affichage et équipements spécifiques	
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Autres			

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	Gradins escamotables
Equipement hors marché	Agrès Gymnastique Artistique Masculine : le sol, le cheval d'arçons, les anneaux, le saut, les barres parallèles et la barre fixe. Agrès Gymnastique Artistique Féminine: le sol, le saut, les barres asymétriques, la poutre. Bacs à magnésie
<b>EXIGENCES PARTICULIERES</b>	
-	

FICHE N° 17	C.1.2	Salle de pratique sportive polyvalente
Entité	Gymnastique / Escalade	
Fonction	Salles de gymnastique	
Capacité du local /postes de travail	40 personnes	
Surface	70 m²	
Nombre	1	
Usages	Salle dédiée à la pratique de sports (gym douce, danse, ...) + mutualisée avec la zone d'échauffement de la structure d'Escalade en temps de compétition	
Localisation	-	
Liaisons et non liaisons	Contiguïté avec la structure d'escalade	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 16°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel		Lumière du jour : 1 <sup>er</sup> jour, favoriser l'orientation nord	
		Protection solaire : Selon orientation pour éviter les surchauffes et l'éblouissement	Occultation : Oui, type volet roulant automatique

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 4 m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 600 daN/m²	
Accès	Gabarit : suivant sécurité incendie et PMR		Nombre : 1 accès depuis le hall d'accueil 1 accès joueurs depuis la circulation qui dessert les vestiaires joueurs 1 accès depuis la structure d'escalade + suivant sécurité incendie et PMR
			Type : Porte à âme pleine avec protection basse (80 cm) et plaque de propreté
	Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge		
Revêtements	Sols	Sol souple adapté à la danse	
	Murs	Revêtement lessivable (hors pan de mur équipé d'un miroir) Protections murales sur une hauteur de 1,20m. Renfort des angles (inox ou PVC).	
	Plafonds	Plafond adapté aux pratiques sportives. Traitement acoustique	
	Exigences spécifiques	Les revêtements participent au traitement acoustique du lieu.	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 0 - 300 lux gradable	Eclairage ponctuel : -
		Commande : -	
	Courants forts	Prises : PC avec protection répartis en périphérie de la salle : 1 PC / 10 ml	
		Autres prises : -	
Plomberie	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
Autres	Alimentation EC-EF		
	Evacuation / siphon		
	Equipements sanitaires		

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	Miroir et barres
Equipement hors marché	Armoire de rangement

**EXIGENCES PARTICULIERES**

-

FICHE N° 18	C.2.1	Mur escalade avec points d'assurage
Entité	Gymnastique / Escalade	
Fonction	Salle d'escalade	
Capacité du local /postes de travail	-	
Surface	168 m <sup>2</sup>	
Nombre	1	
Usages	Entraînement et compétition d'escalade avec points d'assurage de niveau départemental et régional + pratique clubs, associations et scolaires	
Localisation	Position centrale	
Liaisons et non liaisons	Accès direct depuis le hall d'accueil Contiguïté avec la salle de gymnastique, la salle polyvalente et les rangements de matériel sportif Liaison aisée avec les vestiaires joueurs et les vestiaires arbitres (en évitant le croisement de ces deux flux)	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 16°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel	Lumière du jour : 1 <sup>er</sup> jour, favoriser l'orientation nord		
	Protection solaire : Selon orientation pour éviter les surchauffes et l'éblouissement		Occultation : Oui, type volet roulant automatique

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 11 m	Proportions : Suivant fédération (cf. programme technique)
		Charge d'exploitation : 600 daN/m <sup>2</sup>	
Accès	Gabarit : suivant sécurité incendie et PMR		Nombre : 1 accès depuis le hall d'accueil 1 accès joueurs depuis la circulation qui dessert les vestiaires joueurs 1 accès depuis la salle de gymnastique 1 Accès depuis la salle de pratique sportive polyvalente + suivant sécurité incendie et PMR
			Type : Selon projet, porte vitrée (vitrage anti effraction) ou porte à âme pleine avec protection basse (80 cm) et plaque de propreté
	Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge		
	Type : Selon projet, porte vitrée (vitrage anti effraction) ou porte à âme pleine avec protection basse (80 cm) et plaque de propreté		
Revêtements	Sols	Sol sportif conforme à la norme (Cf. Programme technique)	
	Murs	-	
	Plafonds	Plafond adapté aux pratiques sportives. Traitement acoustique	
	Exigences spécifiques	Les revêtements participent au traitement acoustique du lieu.	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairage courant : Suivant réglementation	Eclairage ponctuel : -
		Commande : Commande d'éclairage dans placard fermé à clef accessible par le personnel.	
	Courants forts	Prises : PC avec protection répartis en périphérie de la salle : 1 PC / 10 ml	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : 3 blocs informatiques (5 PC + 3 RJ45) répartis dans la salle	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : Autres : Horloge, WIFI, appel d'urgence, alimentations panneau d'affichage et équipements spécifiques
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	Structure d'escalade et équipements de sécurité conformément aux normes et aux exigences de la FFME (Cf. programme technique)
Equipement hors marché	Matelas de réception, Bacs à magnésie
<b>EXIGENCES PARTICULIERES</b>	
-	

FICHE N° 19	C.3.1	Vestiaires joueurs H / F
Entité	Gymnastique / Escalade	
Fonction	Vestiaires / sanitaires / douches joueurs	
Capacité du local / postes de travail	30 places	
Surface	45 m²	
Nombre	2	
Usages	Passage de la tenue de ville à la tenue sportive	
Localisation	-	
Liaisons et non liaisons	Liaison aisée avec la salle de gymnastique et la structure d'escalade Eviter le croisement du flux joueurs, arbitres et spectateurs	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : Dispositions spécifiques permettant d'évacuer l'humidité.
Eclairage naturel		Lumière du jour : -	
		Protection solaire : -	Occultation : -

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m²	
Accès	Gabarit : suivant sécurité incendie et suivant PMR		Nombre : 1 accès depuis la circulation qui dessert les vestiaires joueurs 1 accès depuis le bloc douche / sanitaire joueurs
	Type : Porte à âme pleine avec protection basse (80 cm) et plaque de propreté		
	Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge		
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E2 C2 Anti-dérapant et lavable à grandes eaux.	
	Murs	Faïence toute hauteur. Cloisons hydrofuges.	
	Plafonds	Peinture lessivable hydrofuge.	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux dégradations et à l'humidité.	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux	Eclairage ponctuel : 300 lux sur miroir
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : 5 PC étanches et anti vandalisme	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 EF/EC par lavabo	
	Evacuation / siphon	1 évacuation par équipement sanitaire + 1 siphon de sol	
	Equipements sanitaires	2 lavabos	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	20 ml de bancs muraux fixés au mur, 20 patères, 1 poubelle fixe, supports sèche-cheveux, miroirs Accessoires lavabos : miroir, Dans les circulations: 60 casiers 45x30x90cm
Equipement hors marché	Accessoires lavabos : distributeur de savon de grande capacité, distributeur de papier essuie-main Sèche-cheveux

**EXIGENCES PARTICULIERES**

Prévoir d'aménager un espace de change pour les sportifs handicapés.
--



FICHE N° 20	C.3.2	Douches joueurs H / F
Entité	Gymnastique / Escalade	
Fonction	Vestiaires / sanitaires / douches joueurs	
Capacité du local / postes de travail	10 places	
Surface	12 m²	
Nombre	2	
Usages	Douches dédiées aux joueurs	
Localisation	-	
Liaisons et non liaisons	Contiguïté avec le vestiaire joueurs correspondant	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : Dispositions spécifiques permettant d'évacuer l'humidité.
Eclairage naturel		Lumière du jour : -	
		Protection solaire : -	Occultation : -

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m²	
Accès		Gabarit : 1 UP + suivant PMR	Nombre : 1 accès depuis le vestiaire correspondant
		Type : Passage libre	
		Contrôle d'accès : -	
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E3 C2 Anti-dérapant et lavable à grandes eaux.	
	Murs	Faïence toute hauteur. Cloisons hydrofuges.	
	Plafonds	Peinture lessivable hydrofuge.	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux dégradations et à l'humidité.	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux	Eclairage ponctuel : -
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : -	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 EF/EC par pommeau de douche	
	Evacuation / siphon	siphon de sol	
	Equipements sanitaires	10 pommeaux de douche fixés au mur et répartis en périphérie du local, robinets poussoirs à débit limité	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	10 patères pour serviette, distributeur mural de gel douche/shampooing
Equipement hors marché	-

**EXIGENCES PARTICULIERES**

Prévoir d'aménager un espace pour les sportifs handicapés.
--

<b>FICHE N° 21</b>	<b>C.3.3</b>	<b>Sanitaires joueurs H / F</b>	
Entité	Gymnastique / Escalade		
Fonction	Vestiaires / sanitaires / douches joueurs		
Capacité du local / postes de travail	-		
Surface	10 m²		
Nombre	2		
Usages	Sanitaires dédiées aux joueurs		
Localisation	-		
Liaisons et non liaisons	Contiguïté avec le vestiaire joueurs correspondant		
<b>EXIGENCES DE CONFORT</b>			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel	Lumière du jour : -		Occultation : -
	Protection solaire : -		
<b>PERFORMANCES ARCHITECTURALES</b>			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 250 daN/m²		
Accès	Gabarit : 1 UP + suivant PMR		Nombre : 1 par bloc + 1 par WC
	Type : Porte à âme pleine stratifiée HPL		
	Contrôle d'accès : Ouverture vers intérieur, dégondable en position fermée. Détalonnage maximum de 5 cm. Cylindre sur organigramme avec bouton moleté côté intérieur.		
	Porte du bloc sanitaire : ventouse avec programmation horaire		
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E3 C2. Anti-dérapant et lavable à grandes eaux.	
	Murs	Faïence toute hauteur. Cloisons hydrofuges.	
	Plafonds	Peinture lessivable hydrofuge.	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux dégradations et à l'humidité.	
<b>PERFORMANCES TECHNIQUES</b>			
	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux	Eclairage ponctuel : 300 lux sur miroir
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : -	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 EC/EF pour les lavabos 1 EF pour les WC	
	Evacuation / siphon	1 évacuation par équipement sanitaire + 1 siphon de sol	
	Equipements sanitaires	Sur une base de 60 sportifs Par bloc (pour 30 sportifs) : 1 WC PMR et 2 WC classiques + lavabos + 2 urinoirs (sanitaires hommes uniquement)	
Autres			
<b>EQUIPEMENTS</b>			
Equipement inclus au marché		Accessoires sanitaires : • WC : barre de relèvement pour PMR, patère • Lavabo : , miroir	
Equipement hors marché		• WC : distributeur de papier pour grands rouleaux, • Lavabo : distributeur de savon de grande capacité, distributeur de papier essuie-mains	
<b>EXIGENCES PARTICULIERES</b>			
-			

FICHE N° 22	C.4.1	Vestiaires arbitres H/F
Entité	Gymnastique / Escalade	
Fonction	Vestiaires / sanitaires / douches arbitres / ouvriers	
Capacité du local / postes de travail	6 places	
Surface	10 m <sup>2</sup>	
Nombre	2	
Usages	Vestiaires dédiés aux arbitres (le 3 <sup>ème</sup> et 4 <sup>ème</sup> vestiaire est mutualisé avec les vestiaires arbitres du gymnase)	
Localisation	-	
Liaisons et non liaisons	Liaison aisée avec la structure d'escalade	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : Dispositions spécifiques permettant d'évacuer l'humidité.
Eclairage naturel		Lumière du jour : -	
		Protection solaire : -	Occultation : -

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m <sup>2</sup>	
Accès	Gabarit : 1 UP + suivant PMR		Nombre : 1 accès depuis la circulation 1 accès depuis le bloc sanitaire / douche
	Type : Porte à âme pleine avec protection basse (80 cm) et plaque de propreté		
	Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge		
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E2 C2. Anti-dérapant et lavable à grandes eaux.	
	Murs	Faïence toute hauteur. Cloisons hydrofuges.	
	Plafonds	Peinture lessivable hydrofuge.	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux dégradations et à l'humidité.	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux	Eclairage ponctuel : 300 lux sur miroir
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : 3 PC étanches et anti vandalisme	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 EF/EC par lavabo	
	Evacuation / siphon	1 évacuation par équipement sanitaire + 1 siphon de sol	
	Equipements sanitaires	2 lavabos	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	support sèche-cheveux, miroir
Equipement hors marché	Sèche-cheveux, casiers

**EXIGENCES PARTICULIERES**

Accessible aux arbitres handicapés
------------------------------------

FICHE N° 23	C.4.2	Douches sanitaires arbitres H/F
Entité	Gymnastique / Escalade	
Fonction	Vestiaires / sanitaires / douches arbitres / ouvriers	
Capacité du local / postes de travail	2 places	
Surface	10	
Nombre	2	
Usages	Douche / sanitaire dédiés aux arbitres le complément est mutualisé avec les vestiaires arbitre du gymnase.	
Localisation	-	
Liaisons et non liaisons	Contiguïté avec le vestiaire arbitre correspondant	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : Dispositions spécifiques permettant d'évacuer l'humidité.
Eclairage naturel		Lumière du jour : -	
		Protection solaire : -	Occultation : -

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m²	
Accès		Gabarit : 1 UP + suivant PMR	Nombre : 1 accès depuis le vestiaire correspondant
		Type : Porte à âme pleine stratifiée HPL	
		Contrôle d'accès : Cylindre sur organigramme avec bouton moleté côté intérieur.	
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E3 C2. Anti-dérapant et lavable à grandes eaux.	
	Murs	Faïence toute hauteur. Cloisons hydrofuges.	
	Plafonds	Peinture lessivable hydrofuge.	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux dégradations et à l'humidité.	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux	Eclairage ponctuel : -
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : -	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 EC/EF pour lavabo et douche 1 EF pour WC	
	Evacuation / siphon	1 évacuation par équipement sanitaire + 1 siphon de sol	
	Equipements sanitaires	WC PMR + lavabo + pommeau de douche	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	Coté douche : 1 patère pour serviette, distributeur mural de gel douche/shampooing Coté sanitaire: 1 patère Accessoires lavabos : miroir,
Equipement hors marché	Coté sanitaire : distributeur de papier toilette Accessoires lavabos : distributeur de savon , distributeur de papier essuie-main

**EXIGENCES PARTICULIERES**

Accessible aux arbitres handicapés
Le sanitaire et la douche sont dissociés

FICHE N° 24	D.1.1	Bureau
Entité	Locaux communs	
Fonction	Bureaux / réunion associations sportives	
Capacité du local /postes de travail	2 pdt	
Surface	15 m²	
Nombre	6	
Usages	Espace de travail administratif	
Localisation	-	
Liaisons et non liaisons	Liaison aisée avec le hall d'accueil Proximité avec la salle de réunion et les clubhouses	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : Selon réglementation	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel	Lumière du jour : 2nd jour possible		
	Protection solaire : oui, selon orientation		Occultation : non

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m min	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m²	
Accès	Gabarit : 1 UP - suivant PMR		Nombre : 1 accès depuis le hall d'accueil
	Type : Porte à âme pleine, protection basse + plaque de propreté. Isolation phonique renforcée.		
	Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge		
Revêtements	Sols	Revêtement de sol souple ou équivalent U3 P2 E1 C0	
	Murs	Revêtement lessivable	
	Plafonds	Faux plafond démontable et acoustique	
	Exigences spécifiques	revêtements compatibles avec exigences acoustiques	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 300 lux	Eclairage ponctuel : sur plan de travail : 500 lux
		Commande : interrupteur	
	Courants forts	Prises : 1 PC général à l'entrée du local	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : WIFI
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	
Equipement hors marché	placard de rangement , bureau, table, chaises ...

**EXIGENCES PARTICULIERES**

Echanges confidentiels
------------------------

FICHE N° 25	D.1.2	Salle de réunion
Entité	Locaux communs	
Fonction	Bureaux / réunion associations sportives	
Capacité du local /postes de travail	12 à 25 personnes	
Surface	50 m²	
Nombre	1	
Usages	Salle de réunion mutualisée entre les différents sports et sera aussi utilisée comme salle de rédaction équipée (espace presse).	
Localisation	-	
Liaisons et non liaisons	Liaison aisée avec le hall d'accueil Proximité avec les bureaux et les clubhouses	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel	Lumière du jour : 1er jour - préférence pour une terrasse qui prolonge l'espace vers l'extérieur		
	Protection solaire :		Occultation :

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m min		Proportions : Géométrie simple, forme rectangulaire à privilégier
	Charge d'exploitation : 250 daN/m²		
Accès	Gabarit : 1 UP - suivant PMR - suivant sécurité incendie		Nombre : 1 accès depuis la circulation
	Type : Porte à âme pleine, protection basse + plaque de propreté. Isolation phonique renforcée.		
	Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge		
Revêtements	Sols	Revêtement de sol souple ou équivalent U3 P2 E1 C0	
	Murs	Revêtement lessivable (décoratif)	
	Plafonds	Faux plafond démontable, décoratif et acoustique	
	Exigences spécifiques	revêtements compatibles avec exigences acoustiques	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 300 lux	Eclairage ponctuel : sur plan de travail : 500 lux
		Commande : interrupteur	
	Courants forts	Prises : 1 PC général à l'entrée du local + 1 alimentation vidéoprojecteur	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : 8 PC + 4 RJ45 + Alimentation vidéoprojecteur	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : WIFI
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	Fixation plafond vidéoprojecteur + tableau blanc
Equipement hors marché	vidéoprojecteur , table, chaises ...

**EXIGENCES PARTICULIERES**

-
---

FICHE N° 26	D.2.1	Clubhouse
Entité	Locaux communs	
Fonction	Convivialité	
Capacité du local /postes de travail	60 personnes	
Surface	80 m²	
Nombre	4	
Usages	Espace de convivialité permettant aux joueurs et à leurs proches de se réunir pour un temps de partage amical et chaleureux. Il se composera d'un bar avec frigos, associé à un office pour le stockage des boissons et des denrées alimentaires ne nécessitant	
Localisation	-	
Liaisons et non liaisons	Liaison aisée avec le hall d'accueil Proximité avec les bureaux. Le club house sera facile d'accès depuis les différents terrains de sports. Une vue sur le terrain multisport est souhaitée.	

## EXIGENCES DE CONFORT

Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSdT	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel		Lumière du jour : 1er jour	
		Protection solaire : oui, selon orientation	Occultation : oui

## PERFORMANCES ARCHITECTURALES

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m min	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 400 daN/m²	
Accès	Gabarit : 1 UP - suivant PMR - suivant sécurité incendie		Nombre : Accès depuis la circulation
	Type : Porte à âme pleine, protection basse + plaque de propreté. Isolation phonique renforcée.		
	Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge		
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E2 C2	
	Murs	Revêtement lessivable (décoratif)	
	Plafonds	Faux plafond démontable, décoratif et acoustique	
	Exigences spécifiques	revêtements compatibles avec exigences acoustiques	

## PERFORMANCES TECHNIQUES

	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 300 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : interrupteur	
	Courants forts	Prises : 10 PC anti vandalisme + alimentation vidéoprojecteur + alimentation télé	
		Alimentation réfrigérateur + petits électroménager + fontaine à eau	
	Courants faibles	Autres prises : -	
		Bloc info : Alimentation vidéoprojecteur + 4 RJ45	Téléphone : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 EC/EF pour évier Alimentation pour fontaine d'eau	
	Evacuation / siphon	Evacuation fontaine à eau + évier	
	Equipements sanitaires	Evier deux bacs avec égouttoir sur paillasse (4 mL) placards hauts et bas	
Autres			

## EQUIPEMENTS

Equipement inclus au marché	Comptoir de bar de 5 mL Rayonnages pour le stockage alimentaire sec Vitrine pour exposer les coupes et les récompenses Fixation plafond vidéoprojecteur + tableau blanc
Equipement hors marché	vidéoprojecteur, table, chaises ...

## EXIGENCES PARTICULIERES

-

<b>FICHE N° 27</b>	<b>D.4.1</b>	<b>Local rangement</b>	
Entité	Locaux communs		
Fonction	Stockage		
Capacité du local /postes de travail	-		
Surface	10 m²		
Nombre	11		
Usages	Rangement du matériel sportif		
Localisation	-		
Liaisons et non liaisons	Liaison aisée avec le hall d'accueil Contiguïté avec les salles de pratique sportive		
<b>EXIGENCES DE CONFORT</b>			
Confort thermique	Température	Hiver : 12°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : Selon réglementation	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel	Lumière du jour : non		
	Protection solaire : -		Occultation : -
<b>PERFORMANCES ARCHITECTURALES</b>			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : suivant matériel à stocker		Proportions : Géométrie simple, forme rectangulaire à privilégier
	Charge d'exploitation : 600 daN/m²		
Accès	Gabarit : 2,5m x 2,5m mini		Nombre : 1 Accès depuis la salle de pratique correspondante
	Type : Portes grillagées coulissantes, facile à manipuler (usage fréquent)		
	Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge		
Revêtements	Sols	Sol industriel	
	Murs	Peinture lessivable	
	Plafonds	Peinture lessivable.	
	Exigences spécifiques	-	
<b>PERFORMANCES TECHNIQUES</b>			
	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 150 lux	Eclairage ponctuel : -
		Commande : détection de présence	
	Courants forts	Prises : 1 PC général à l'entrée du local	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
TV/FM : -		Autres : -	
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Autres			
<b>EQUIPEMENTS</b>			
Equipement inclus au marché		étagères de stockage toute hauteur, sur tout le périmètre du local	
Equipement hors marché		-	
<b>EXIGENCES PARTICULIERES</b>			
-			



FICHE N° 28	E.1	Vestiaires joueurs H / F
Entité	Vestiaires de football	
Fonction	Vestiaires de football	
Capacité du local / postes de travail	20 places	
Surface	25 m²	
Nombre	4	
Usages	Passage de la tenue de ville à la tenue sportive	
Localisation	-	
Liaisons et non liaisons	Accès depuis une circulation dédiée aux joueurs Accès direct au terrain de foot, éviter le croisements de flux joueurs / arbitres / publics	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : Dispositions spécifiques permettant d'évacuer l'humidité.
Eclairage naturel		Lumière du jour : -	
		Protection solaire : -	Occultation : -

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m²	
Accès		Gabarit : 1 UP + suivant PMR	Nombre : 1 accès depuis la circulation 1 accès depuis le bloc sanitaire / douche
		Type : Porte à âme pleine, protection basse + plaque de propreté. Isolation phonique renforcée.	
		Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge	
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E2 C2 Anti-dérapant et lavable à grandes eaux.	
	Murs	Faïence toute hauteur. Cloisons hydrofuges.	
	Plafonds	Peinture lessivable hydrofuge.	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux dégradations et à l'humidité.	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux	Eclairage ponctuel : 300 lux sur miroir
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : 5 PC étanches et anti vandalisme	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 EF/EC par lavabo	
	Evacuation / siphon	1 évacuation par équipement sanitaire + 1 siphon de sol	
	Equipements sanitaires	2 lavabos	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	Bancs muraux fixes avec patères Accessoires lavabos : miroir, Dans les circulations: 50 casiers 45x30x90cm
Equipement hors marché	Accessoires lavabos : distributeur de savon, distributeur de papier essuie-main Sèche-cheveux

**EXIGENCES PARTICULIERES**

Prévoir d'aménager un espace de change pour les sportifs handicapés.
--

FICHE N° 29		E.2	Douches joueurs H / F
Entité	Vestiaires de football		
Fonction	Vestiaires de football		
Capacité du local /postes de travail	10 places		
Surface	10 m²		
Nombre	4		
Usages	Douches dédiées aux joueurs		
Localisation	Mitoyens aux vestiaires joueurs		
Liaisons et non liaisons	Accès depuis les vestiaires joueurs correspondants (1 bloc douche par vestiaire)		
<b>EXIGENCES DE CONFORT</b>			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Été : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : Dispositions spécifiques permettant d'évacuer l'humidité.
Eclairage naturel	Lumière du jour : -		Occultation : -
	Protection solaire : -		
<b>PERFORMANCES ARCHITECTURALES</b>			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 250 daN/m²		
Accès	Gabarit : 1 UP + suivant PMR		Nombre : 1 accès direct depuis le vestiaire correspondant
	Type : Passage libre		
	Contrôle d'accès : -		
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E3 C2 Anti-dérapant et lavable à grandes eaux.	
	Murs	Faïence toute hauteur. Cloisons hydrofuges.	
	Plafonds	Peinture lessivable hydrofuge.	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux dégradations et à l'humidité.	
<b>PERFORMANCES TECHNIQUES</b>			
	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux	Eclairage ponctuel : -
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : -	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
TV/FM : -		Autres : -	
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 EF/EC par pommeau de douche	
	Evacuation / siphon	siphon de sol	
	Equipements sanitaires	10 pommeaux de douche fixés au mur et répartis en périphérie du local, robinets poussoirs à débit limité	
Autres			
<b>EQUIPEMENTS</b>			
Equipement inclus au marché		10 patères pour serviette, distributeur mural de gel douche/shampooing	
Equipement hors marché		-	
<b>EXIGENCES PARTICULIERES</b>			
Prévoir d'aménager un espace pour les sportifs handicapés.			

FICHE N° 30	E.3 E.6	Sanitaires joueurs H / F Sanitaires publics H / F
Entité	Vestiaires de football	
Fonction	Vestiaires de football	
Capacité du local /postes de travail	-	
Surface	8 m <sup>2</sup> 8 m <sup>2</sup>	
Nombre	2 2	
Usages	1 bloc sanitaire H/F pour les joueurs 1 blocs sanitaire H/F pour le public	
Localisation	-	
Liaisons et non liaisons	Bloc sanitaire joueurs accessible depuis les vestiaires Bloc sanitaire public accessible depuis l'extérieur Eviter le croisements de flux joueurs / publics	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel	Lumière du jour : -		
	Protection solaire : -		Occultation : -

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m <sup>2</sup>	
Accès	Gabarit : 1 UP + suivant PMR		Nombre : 1 par bloc + 1 par WC
	Type : Porte à âme pleine stratifiée HPL		
	Contrôle d'accès : Ouverture vers intérieur, dégondable en position fermée. Détalonnage maximum de 5 cm. Cylindre sur organigramme avec bouton moleté côté intérieur. + Ventouse avec programmation horaire		
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E2 C2. Anti-dérapant et lavable à grandes eaux.	
	Murs	Cloisons toute hauteur résistantes à l'humidité et faïencées toute hauteur.	
	Plafonds	Faux-plafond non démontable	
	Exigences spécifiques	-	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux	Eclairage ponctuel : 300 lux sur miroir
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : 1 PC étanche et anti vandalisme par bloc sanitaire	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
	Alimentation EC-EF	1 EF par WC + 1 EF/EC par lavabo	
	Evacuation / siphon	1 évacuation par équipement sanitaire + 1 siphon de sol	
Plomberie	Equipements sanitaires	Par bloc 1 WC PMR et 1 WC classiques + lavabos + 1 urinoir (sanitaires hommes uniquement)	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	Accessoires sanitaires : • WC : barre de relèvement pour PMR, patère • Lavabo : miroir, sèche-mains,
Equipement hors marché	- Accessoires sanitaires : • WC : distributeur de papier pour grands rouleaux • Lavabo : distributeur de savon de grande capacité, distributeur de papier essuie-mains

**EXIGENCES PARTICULIERES**

Prévoir un sanitaire PMR
--------------------------

FICHE N° 31	E.4	Vestiaires / douches / sanitaire arbitres H/F
Entité	Vestiaires de football	
Fonction	Vestiaires de football	
Capacité du local / postes de travail	3 à 4 pl	
Surface	12 m²	
Nombre	2	
Usages	Vestiaires dédiés aux arbitres	
Localisation	-	
Liaisons et non liaisons	Accès depuis une circulation dédiée aux arbitres Non contigu aux vestiaires joueurs. Accès direct au terrain de jeu	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : RSDT	Exigences spécifiques : Dispositions spécifiques permettant d'évacuer l'humidité.
Eclairage naturel		Lumière du jour : -	
		Protection solaire : -	Occultation : -

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m²	
Accès	Gabarit : 1 UP + suivant PMR		Nombre : 1 accès depuis la circulation 1 accès depuis le bloc sanitaire / douche
	Type : Porte à âme pleine stratifiée HPL		
	Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge		
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E2 C2. Anti-dérapant et lavable à grandes eaux.	
	Murs	Faïence toute hauteur. Cloisons hydrofuges.	
	Plafonds	Peinture lessivable.	
	Exigences spécifiques	Revêtements résistants aux dégradations et à l'humidité.	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 200 lux	Eclairement ponctuel : 300 lux sur miroir
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : 3 PC étanches et anti vandalisme	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 EF par WC + 1 EF/EC par lavabo + 1 EF/EC par pommeau de douche	
	Evacuation / siphon	siphon de sol	
	Equipements sanitaires	lavabo , WC	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	Accessoires sanitaires : • WC : barre de relèvement pour PMR, patère • Lavabo : miroir Côté douche : 1 patère pour serviette, distributeur mural de gel douche/shampooing
Equipement hors marché	Accessoires sanitaires : • WC : distributeur de papier • Lavabo : distributeur de savon , distributeur de papier essuie-mains , Sèche-cheveux

**EXIGENCES PARTICULIERES**

Accessible aux arbitres handicapés
Le sanitaire et la douche sont dissociés

<b>FICHE N° 32</b>	<b>E.5</b>	<b>Bureau délégué</b>	
Entité	Vestiaires de football		
Fonction	Vestiaires de football		
Capacité du local /postes de travail	1 pdt		
Surface	12 m²		
Nombre	1		
Usages	Espace de travail administratif, accueil des arbitres		
Localisation	Dans le bloc vestiaires foot		
Liaisons et non liaisons	A proximité des vestiaires arbitres		
<b>EXIGENCES DE CONFORT</b>			
Confort thermique	Température	Hiver : 19°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : Selon réglementation	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel	Lumière du jour : 1er jour		
	Protection solaire : oui, selon orientation		Occultation : oui
<b>PERFORMANCES ARCHITECTURALES</b>			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m min		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 250 daN/m²		
Accès	Gabarit : 1 UP - suivant PMR		Nombre : 1 accès
	Type : Porte à âme pleine, protection basse + plaque de propreté. Isolation phonique renforcée.		
	Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge		
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P2 E1 C0	
	Murs	Revêtement lessivable	
	Plafonds	Faux plafond démontable et acoustique	
	Exigences spécifiques	revêtements compatibles avec exigences acoustiques	
<b>PERFORMANCES TECHNIQUES</b>			
	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 300 lux	Eclairage ponctuel : sur plan de travail : 500 lux
		Commande : Interrupteur	
	Courants forts	Prises : 1 PC général à l'entrée du local	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : 1 bloc (4PC + 3RJ45 +)	Téléphone : oui
		TV/FM : -	Autres : WIFI
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Autres			
<b>EQUIPEMENTS</b>			
Equipement inclus au marché			
Equipement hors marché		Placard de rangement ,bureau, table, chaises ...	
<b>EXIGENCES PARTICULIERES</b>			
Echanges confidentiels			

FICHE N° 33	F.1	Local de stockage des matériels / fournitures
Entité	Locaux de service	
Fonction	Locaux de service	
Capacité du local / postes de travail	-	
Surface	20 m <sup>2</sup>	
Nombre	1	
Usages	Local de stockage du matériel lié à l'entretien des espaces extérieurs du complexe sportif : tracteur de tonte, ... Stockage des fournitures (pots de peinture pour le traçage, ...).	
Localisation	-	
Liaisons et non liaisons	Accès aisé depuis l'extérieur.	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 12°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : Selon réglementation	Exigences spécifiques :
Eclairage naturel	Lumière du jour : non		
	Protection solaire : -		Occultation : -

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : Prendre en compte les dimensions du tracteur de tonte... et de la circulation tout autour pour permettre d'atteindre les stockages / rayonnages
		Charge d'exploitation : 400 daN/m <sup>2</sup>	
Accès		Gabarit : Porte sectionnelle dimensionnée pour le passage des machines (tracteur de tonte, ...).	Nombre : 1 accès mini
		Type : Porte métallique	
		Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge	
Revêtements	Sols	Revêtement dur anti-poussière	
	Murs	Revêtement résistant aux chocs	
	Plafonds	Peinture	
	Exigences spécifiques	-	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 150 lux	Eclairage ponctuel : -
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : 1 PC étanche à usage général + suivant équipements à charger	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 alimentation EC/EF pour vidoir	
	Evacuation / siphon	1 évacuation pour vidoir + siphon de sol	
	Equipements sanitaires	vidoir avec grille porte seau et douchette	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	Rayonnages
Equipement hors marché	Tracteur de tonte ...

**EXIGENCES PARTICULIERES**

-
---

FICHE N° 34	F.2 F.3	Local entretien principal Local entretien satellite
Entité	Locaux de service	
Fonction	Locaux de service	
Capacité du local /postes de travail	-	
Surface	8 m <sup>2</sup> 4 m <sup>2</sup>	
Nombre	1 1	
Usages	Stockage du matériel et des produits d'entretien	
Localisation	Locaux répartis dans le bâtiment	
Liaisons et non liaisons	Accès depuis la circulation.	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : 12°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : Selon réglementation	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel	Lumière du jour : non		
	Protection solaire : -		Occultation : -

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 250 daN/m <sup>2</sup>	
Accès		Gabarit : Passage chariot	Nombre : 1 accès depuis la circulation
		Type : Porte à âme pleine, protection basse + plaque de propreté	
		Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge	
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U3 P3 E3 C2	
	Murs	Faïence (h=2m) + peinture	
	Plafonds	Peinture	
	Exigences spécifiques	-	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 150 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : 1 PC à usage général + suivant matériel à charger	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 alimentation EC/EF pour vidoir	
	Evacuation / siphon	1 évacuation pour vidoir	
	Equipements sanitaires	Vidoir avec grille porte seau et douchette	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	Rayonnages
Equipement hors marché	Autolaveuse, chariot, monobrosse, produits entretien

**EXIGENCES PARTICULIERES**

-

<b>FICHE N° 35</b>	<b>F.4</b>	<b>Local poubelle</b>	
Entité	Locaux de service		
Fonction	Locaux de service		
Capacité du local /postes de travail	-		
Surface	10 m²		
Nombre	1		
Usages	Stockage et tri des déchets		
Localisation	Bien situé pour faciliter l'enlèvement des déchets		
Liaisons et non liaisons	Accès depuis l'intérieur et l'extérieur.		
<b>EXIGENCES DE CONFORT</b>			
Confort thermique	Température	Hiver : -	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : Selon réglementation	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel	Lumière du jour : non		
	Protection solaire : -		Occultation : -
<b>PERFORMANCES ARCHITECTURALES</b>			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 400 daN/m²		
Accès	Gabarit : 1,20m mini		Nombre : 2 (1 accès intérieur + 1 accès extérieur)
	Type : Porte métallique pour la porte donnant sur l'extérieur et porte à âme pleine pour les porte donnant sur l'intérieur avec plaques de protection		
	Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge		
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U4 P4 E3 C2	
	Murs	Revêtement lessivable, résistant aux chocs	
	Plafonds	Peinture	
	Exigences spécifiques	-	
<b>PERFORMANCES TECHNIQUES</b>			
	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 150 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : 1 PC à usage général	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 alimentation EF pour nettoyage des sols	
	Evacuation / siphon	siphon de sol	
	Equipements sanitaires	1 robinet mural à clé et enrouleur de tuyau	
Autres			
<b>EQUIPEMENTS</b>			
Equipement inclus au marché			
Equipement hors marché		Enrouleur de tuyau , Conteneurs déchets	
<b>EXIGENCES PARTICULIERES</b>			
-			



<b>FICHE N° 36</b>	<b>F.5</b>	<b>Local laverie</b>	
Entité	Locaux de service		
Fonction	Locaux de service		
Capacité du local /postes de travail	-		
Surface	10 m²		
Nombre	1		
Usages	Nettoyage / séchage des tenues (détiné aux associations)		
Localisation	-		
Liaisons et non liaisons	A proximité des clubhouses		
<b>EXIGENCES DE CONFORT</b>			
Confort thermique	Température	Hiver : 16°C	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : Selon réglementation	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel	Lumière du jour : non		
	Protection solaire : -		Occultation : -
<b>PERFORMANCES ARCHITECTURALES</b>			
Exigences dimensionnelles	H.S.P. : 2,5 m		Proportions : -
	Charge d'exploitation : 250 daN/m²		
Accès	Gabarit : Passage chariot		Nombre : 1 accès depuis la circulation
	Type : Porte à âme pleine, protection basse + plaque de propreté		
	Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge + clé sur organigramme		
Revêtements	Sols	Carrelage en grès cérame ou équivalent U4 P3 E3 C2	
	Murs	Faïence (h=2m) + peinture	
	Plafonds	Peinture	
	Exigences spécifiques	-	
<b>PERFORMANCES TECHNIQUES</b>			
	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 150 lux	Eclairage ponctuel : -
		Commande : Interrupteur	
	Courants forts	Prises : 2 PC pour lave-linge et sèche-linge	
		1 PC à usage général	
	Courants faibles	Autres prises : -	
Bloc info : -		Téléphone : -	
Plomberie	Alimentation EC-EF	1 alimentation EC/EF pour évier + attente EF pour lave linge	
	Evacuation / siphon	1 évacuation pour évier + 2 attentes pour lave linge et sèche linge	
	Equipements sanitaires	Paillasse avec évier attentes pour lave linge et sèche linge	
Autres			
<b>EQUIPEMENTS</b>			
Equipement inclus au marché		Rayonnage sur un pan de mur	
Equipement hors marché		lave linge, sèche linge	
<b>EXIGENCES PARTICULIERES</b>			
-			

FICHE N° 37	F.6 -> 9	Locaux techniques
Entité	Locaux techniques	
Fonction	Locaux techniques	
Capacité du local /postes de travail	-	
Surface	Suivant projet	
Nombre	Suivant projet	
Usages	Chaufferie, local CTA, local TGBT, local VDI, local eau...	
Localisation	Bien situés pour faciliter l'accès des agents techniques de la ville et des prestataires extérieurs	
Liaisons et non liaisons	-	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : Selon réglementation	Eté : Selon réglementation
	Traitement de l'air	Débit : Selon réglementation	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel		Lumière du jour : non	
		Protection solaire : -	Occultation : -

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : suivant machinerie	Proportions : -
		Charge d'exploitation : selon charges des équipements	
Accès		Gabarit : 1 UP mini, à adapter selon équipements	Nombre : 1 accès mini
		Type : Porte métallique pour les portes donnant sur l'extérieur et portes à âme pleine pour les portes donnant sur l'intérieur avec plaques de protection	
		Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge	
Revêtements	Sols	Revêtement dur anti-poussière	
	Murs	Revêtement résistant aux chocs	
	Plafonds	Peinture	
	Exigences spécifiques	-	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairement courant : 200 lux	Eclairement ponctuel : -
		Commande : Détection de présence	
	Courants forts	Prises : 1 PC mini à l'entrée du local	
		Autres prises : -	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : Alimentations selon équipements
Plomberie	Alimentation EC-EF	Selon équipements	
	Evacuation / siphon	Selon équipements	
	Equipements sanitaires	-	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	Equipements techniques nécessaires au fonctionnement de l'équipement. Signalétique technique et de sécurité.
Equipement hors marché	-

**EXIGENCES PARTICULIERES**

-
---

ICHE N° 38	G.5	Local vélos
Entité	Espaces extérieurs	
Fonction	Espaces extérieurs	
Capacité du local /postes de travail	40 vélos	
Surface	1,5m² par vélo hors circulations (à optimiser)	
Nombre	-	
Usages	Local fermé et couvert pour le stationnement des vélos	
Localisation	A l'entrée du site	
Liaisons et non liaisons	Visible depuis la loge pour surveillance passive	

**EXIGENCES DE CONFORT**

Confort thermique	Température	Hiver : -	Eté : -
	Traitement de l'air	Débit : -	Exigences spécifiques : -
Eclairage naturel		Lumière du jour : Obligatoire	
		Protection solaire : -	Occultation : -

**PERFORMANCES ARCHITECTURALES**

Exigences dimensionnelles		H.S.P. : 2,5 m min	Proportions : -
		Charge d'exploitation : 400 daN/m²	
Accès		Gabarit : -	Nombre : -
		Type : Porte métallique	
		Contrôle d'accès : Contrôle d'accès par badge	
Revêtements	Sols	Revêtement résistant et d'entretien aisé	
	Murs	Matériau permettant une surveillance passive (translucide / grilles de préférence)	
	Plafonds	Facilité d'entretien et de maintenance	
	Exigences spécifiques	-	

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

	Eclairage artificiel	Eclairage courant : 200 lux	Eclairage ponctuel : -
		Commande : Eclairé par un dispositif de détection automatique des mouvements	
	Courants forts	Prises : 1 PC étanche et anti-vandalisme	
		Autres prises : Prévoir fourreau pour permettre à terme le déploiement de prise de recharge de vélo électrique	
	Courants faibles	Bloc info : -	Téléphone : -
		TV/FM : -	Autres : -
Plomberie	Alimentation EC-EF	-	
	Evacuation / siphon	-	
	Equipements sanitaires	-	
Autres			

**EQUIPEMENTS**

Equipement inclus au marché	Support vélo fixé au sol et / ou au mur permettant l'attache du vélo par le cadre et au moins une roue.
Equipement hors marché	-

**EXIGENCES PARTICULIERES**

Toits de formes inclinés ou arrondies privilégiés de manière à faciliter l'évacuation des débris et feuilles
--