



ENSEMBLE SOUDE

- Nota :
- Ensemble Mécano-soudé
  - Ensemble étanche au vide :  
Taux de fuite 1.10-8 Pa.m3.s-1  
(conformement aux normes)
  - Soudures d'étanchéité
  - Soudure structurales, discontinue
  - Cotation à vérifier après soudure

POSSIBILITE DE SOUDER DES PLOTS  
POUR MANUTENTION

INOX 304L	147 Kg
S500	1515Kg
TOTAL	1662Kg

Matière /Material : Voir PLAN	
Trait Th /Heat treatments : -	
-	
Protection /Shielding : -	
-	
Casser les angles vifs Break all sharp edges	
Tolérances Générales I.R.G. <input checked="" type="checkbox"/> Rsz 3/2	
Séparateur Separator	Ss-Traitant /Supplier
0,00	0,00
ISO 2768 - m K	
Quantité /Quantity :	Echelle /Scale : 1/10 Masse /Mass : 1662 kg
Plan dessiné avec le système C.A.D. NX. Ne peut être modifié que par le même système. NX C.A.D. drawing. Do not make manual revisions or alterations.	
Réf. C.A.O. : 00096398 / AA	
Dess.	Vérif.
Date	
P2 MicroMegas Outillage test vide	
Grande enceinte de test bride entrée et cylindre	
Ref. ext. : -	
Contrat : -	
ifrfu	
71 P2MM DM- 6010 004	
AA	