

Les sections des cheneaux, boîtes à eaux, noues, gouttières et descentes EP, ainsi que le nombre dévacuations devront êtres confirmées par l'entreprise titulaire

- Couverture zinc naturel à joint debout
- Points d'accroche à répartir suivant la réglementation
- Vêlux encastré pour désenfumage, finition blanche intérieure
- Ventilation des toitures en égout et intégrées en couverture
- Faîtage de type dos d'âne en zinc
- Toiture terrasse : finition gravillons
- Sorties, ventilations, châtieres, faitages, chéneaux et noues
- Gouttières demi-ondes et descentes EP finition zinc naturel
- Dauphin : 1m en fonte teinte grise

Evacuation des EP :


- Deux réseaux : 1 réseau pour les EP provenant des toitures non accessibles dites récupérables et un réseau pour les toitures accessibles.
- Un bassin de récupération pour les EP récupérables
- Un bassin de rétention et un bassin d'infiltration avant rejet sur le réseau de la ville.
- Boîtes à eau et descente EP posés sur les façades enduites sont RAL 1013
- Dauphin : 1m en fonte teinte grise ou noire ou beige selon localisation

Charpente :

- Chevrons et voligeage apparents finition rabotés toutes les faces vues destinées à être peintes
- Traitement du bois exigé et couvert par une police d'assurances pour une durée de 10 ans.
- Structure apparente : finition rabotée

Serrurerie :

- Garde-corps métal laqué garantissant une hauteur de 1,02m minimum par rapport au sol fini du local RAL 6003
- Couvertines métal laqué teintes RAL6003



Tracé Faïence

----- En cuisine 20x20 blanche

SDE ou SDB : toute hauteur baignoire / receveur en 25x40 avec un rang complémentaire de part et d'autre de la baignoire ou de la douche / coloris beige mat sans listel



06	DCE N+2 / Combles / Toit - Bâtiment A		
	Ilot A3 Zac Botrel - Logements	Echelle Date	1:50 15/07/2026