Ouvrage de rétention sous voirie : volume demandé 21.74 m3
Avec 30% de vide le volume de l'ouvrage est d'au moins 72.55m3 minimum
Hauteur maximum de l'ouvrage pour permettre le raccordement au réseau : 0.90m soit 80.59m² de surface.
Raccordement au réseau avec débit de fuite de 2.42l/s
Ouvrage d'infiltration : volume demandé 12.08m3
Avec 30% de vide le volume de l'ouvrage est d'au moins 40m3
Hauteur de l'ouvrage : 49cm environ
Pente 1,5%/11.05m
Pente 2.8%/18.80m
Pente 4% / 3.50m
Pente 4.3% / 5.60m
Numérotation des places / logo PMR par signalétique peinte sur finition enrobé - peinture blanche pour voirie / hauteur texte 25cm
Poteletet signalétique emplacement PMR
Bordure béton 15cm - vue 0cm au droit des accès stationnement
Bordure béton 15cm - vue 10cm
Cuve de récupération de 10 m3 ? Bouche d'arrosage avec vanne anti-gel, ensemble enterré + trop plein vert noue
Bouche d'arrosage depuis cuve de récupération (prévoir de la tuyauterie en eau quand la cuve est vide par bouche spécifique)
Plot béton invisible Borne lumineuse
Plot béton invisible Cadenassage
Grille VH rigide à verrous RAL clair satinée
Bande propreté
Cheminement en béton balayé
Acer Davidii en cépée
Acer Shirasawanum Aureum
Acer palmatum Sumi-nagashi
Acer tataricum en cépée
Fraxinus Ornus
Carpinus Betulus
Salix caprea
3 arbustes Viburnum Opulus
3 arbustes Frangula alnus
Pieux bois
Hauteur vue 1,20 m
en limite de parcelle
Raccordement TN de la ZAC
Replat
Zone pour le structurant
Limite sans clôture / poteletet
Clôture type ganivelle en périphérie des terrasses du RDC
Terrasse dalleites sur plots posés sur dalle béton
Muret maçonné enduit en périphérie de la terrasse + couvertine alu RAL6003
Acrotère à 55.80NGF
Acrotère à 55.90NGF
Acrotère à 55.95NGF
Acrotère à 56.00NGF
Acrotère à 56.20NGF
Acrotère à 56.30NGF
Acrotère à 56.40NGF
Acrotère à 56.50NGF
Acrotère à 56.60NGF
Acrotère à 56.70NGF
Acrotère à 56.80NGF
Acrotère à 56.90NGF
Acrotère à 57.00NGF
Acrotère à 57.10NGF
Acrotère à 57.20NGF
Acrotère à 57.30NGF
Acrotère à 57.40NGF
Acrotère à